



## AD14000 Engine Flush

Documentversie: 13 dec. 2022



## Omschrijving

MPM engine flush is een olie-detergerende (schoonmakend) formulatie voor het verwijderen van slib en vuilopbouw alsmede het bevorderen van minder olieconsumptie. Het helpt bij het herstellen van brandstofconsumptie, het verhogen van het rendement en verminderen van uitstoot van benzine- en dieselmotoren.

### Belangrijkste voordelen

- Superieur reinigende toevoeging spoelt en reinigt de oliekanalen van de motor.
- Elimineert gom, lak en sludge.
- Vermindert het brandstofverbruik en de uitstoot van uitlaatgassen door de conditie van de motor te herstellen.
- Zorgt ervoor dat de nieuwe olie optimaal presteert.
- Verwijdert gemakkelijk verontreinigingen zoals koolafzetting, roet en vloeistoffen (condensvorming en brandstof).

### Toepassing

Geschikt voor alle (turbo) benzine, diesel en LPG motoren inclusief olie gesmeerde distributieriem. Mengbaar met minerale, semi-synthetische en synthetische motoroliën.

### Instructie

- Voeg de inhoud van de 250 ml fles MPM Engine Flush toe aan de motor via de olievuldop.
- Laat de motor 10 – 15 minuten stationair draaien en vervolgens direct aftappen. Neem voldoende de tijd zodat het motorblok volledig is afgetapt.
- Verwijder en vervang het oliefilter.
- Motor afvullen met de nieuwe OEM voorgeschreven motorolie.

De inhoud van een 250 ml fles is geschikt voor het behandelen van 3 tot 6 liter motorolie.

## Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
AD14250	0.25 L	6	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Density bij 15°C	0.874	kg/l
Colour	amber	
Flashpoint COC	200	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.