

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 7-11-2022  
TSFK 22/1515095-097  
Rev : A  
Blad : 1/3



## Productnaam: Kelfort® Rosett

Opgesteld door: SB	Bekrachtigd door: VH
--------------------	----------------------

**Het product:** De Kelfort® Rosett  
1515095 grijs zonder schroef



1515096 blauw zonder schroef



1515097 rood zonder schroef



**De toepassing:** Gipsplaat  
Vezelplaat  
Spaanplaat  
Natuursteen

**Eigenschappen:** Eenvoudige montage zonder speciaal gereedschap  
Te gebruiken met M5 bout  
Beschadigd materiaal niet  
Snelle montage

### **Specificaties:**

<u>Artikel- nummer</u>	<u>Diameter pluggen</u>	<u>Lengte pluggen</u>	<u>Boor diameter</u>	<u>Dikte materiaal</u>	<u>Trekbelasting</u>	<u>Afschuif belasting</u>
1515095	10mm	40mm	10mm	3-10mm	20kg	35kg
1515096	10mm	48mm	10mm	9-18mm	38kg	50kg
1515097	10mm	58mm	10mm	18-30mm	70kg	85kg

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland


Datum: 7-11-2022  
TSFK 22/1515095-097  
Rev : A  
Blad : 2/3




## Productnaam: Kelfort® Rosett

### Leveringsvorm:


<u>Artikel- nummer</u>	<u>Inhoud doos</u>	<u>EAN code</u>	<u>Omdoos</u>	<u>EAN code omdoos</u>
1515095	25 stuks	8714678189753	20 doos à 25 stuks	8714678190148
1515096	25 stuks	8714678189760	20 doos à 25 stuks	8714678190155
1515097	25 stuks	8714678189777	20 doos à 25 stuks	8714678190162



Gebruik de grijze Rosett voor platen met een dikte van 3-10 mm en kleine tussenruimte



Gebruik de Blauwe Rosett voor platen met een dikte van 3-18 mm.



Gebruik de rode Rosett voor platen met een dikte van 18-30 mm.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 7-11-2022  
TSFK 22/1515095-097  
Rev : A  
Blad : 3/3

**Kelfort**<sup>®</sup>

## Productnaam: Kelfort® Rosett

---

### Installatie:

