



57000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze premium synthetische 4-takt motorfietsolie SAE 5W-40 is een volledig synthetische 4-takt motorolie speciaal ontworpen voor de recente generatie wegmotoren en in scooters. De uitzonderlijke anti-slijtage en wrijvingsverminderende additieven in combinatie met het smerend vermogen verhoogt de prestaties en verlengt de levensduur van de motor. Volledig geschikt voor smering van versnellingsbakken met of zonder een natte plaatkoppeling.

Volgens de specificaties van

API SL
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
57001	1 L	6	450
57020	20 L	1	30
57060	60 L	1	12
57205	205 L	1	2
P57000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-40	
Density bij 15°C	0.846	kg/l
Colour	AMBER	
Kinematic Viscosity bij 40°C	79.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.8	mm ² /s
Viscosity Index	179	
Dynamic Viscosity	4300	mPa.s
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	6.1	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.