

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 23-01-2026
TSFK : 19/1516071-1516076
Rev : B
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® Grondverf op waterbasis

Opgesteld door: S.K.	Bekrachtigd door: G.J.L.
----------------------	--------------------------

Het product: De Kelfort® grondverf op waterbasis is te gebruiken als eerste laag op nieuw hout en als grondlaag over bestaand schilderwerk. Kan al na 6 uur worden overgeschilderd

De toepassing: Voor hout, MDF, board, voorbehandeld metaal, pleisterwerk en harde kunststof.

Eigenschappen:

- Sneldrogend
- Goed vullend
- Uitstekende dekking
- Reukarm, bevat nagenoeg geen oplosmiddel
- Goed schuurbaar
- Goede vloeïing
- Isolierend

Kleur: Wit, grijs of zwart

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. In 2 lagen redelijk vol aanbrengen met acrylkwast/borstel of lakroller. De 1e laag op onbehandeld hout eventueel verdunnen met maximaal 3% water, de 2e laag niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken.

Verbruik: Ca. 13 m²/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Systeem-opbouw

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden.

Ongeschilderd hout en MDF: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Metaal: Ontvetten, roest- en stofvrij maken. Behandelen met roestwerende Kelfort ijzermenie, daarna een tussenlaag Kelfort Grondverf WB aanbrengen.

Pleisterwerk: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 23-01-2026
TSFK : 19/1516071-1516076
Rev : B
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® Grondverf op waterbasis

Leveringsvorm:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Inhoud</u>	<u>EAN code</u>	<u>Kleur</u>	<u>Inhoud verpakking</u>
1516071	750ML	8714678178498	Wit	Stuks
1516072	2500ML	8714678178504	Wit	Stuks
1516073	750ML	8714678178221	Grijs	Stuks
1516074	2500ML	8714678178238	Grijs	Stuks
1516075	750ML	8714678178245	Zwart	Stuks
1516076	2500ML	8714678178252	Zwart	Stuks

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

Inhoud doos: 2-4 bus.

Technische gegevens:

Dichtheid (s.g.): Ca. 1,35 g/ml
Viscositeit: Krebs Stormer 90 KU @ +20°C
Maalfijnheid: 20 Micron
Aanbevolen laagdikte: 35 Micron droog
Glansgraad: Mat
Vlampunt: n.v.t.
Droogtijd: Bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:
Stofdroog: Na ca. 30 minuten.
Overschilderbaar: Na ca. 6 uur, doorbloedende houtsoorten na minimaal 16 uur.
Bindmiddel: Acrylaatdispersie
Pigmenten: Rutiel titaandioxide en minerale extenders
Oplosmiddel: Water.
Vaste bestanddelen: 53% in gewicht

Applicatiegegevens:

Kwast/roller: Kwasten en rollers geschikt voor waterdragende verven.
Verdunning: Water.
Hoeveelheid verdunning: De 1e laag op onbehandeld hout eventueel verdunnen met maximaal 3% water, de 2e laag niet verdunnen.
Verwerkingsaanwijzing: Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Deuren en ramen pas als de verf is uitgehard (na minimaal 8 uur) sluiten.
Reinigen gereedschap: Water en zeep.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 23-01-2026
TSFK : 19/1516071-1516076
Rev : B
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® Grondverf op waterbasis

Houdbaarheid:	Na opening houdbaar tot 12 maanden, mits bewaard in de originele, goed afgesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats
Opslag:	Bewaren in de originele, goed afgesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.
Prestaties:	Goed vullende primer voor binnen. Kan dezelfde dag nog overgeschilderd worden.
Algemeen:	Goed roeren voor gebruik. Bij voorkeur verwerken tussen 8°C en 30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, rechtop wegzetten en vorstvrij bewaren. Deuren en ramen pas als de verf is uitgehard (na minimaal 8 uur) sluiten.
Restanten:	Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS).