

Batuband Primer

OPLOSMIDDEELHOUDENDE BITUMINEUZE VOORSTRIJK

VOORDELEN

- Stofbindend
- Sneldrogend
- Gebruiksklaar
- Verbetert de hechting van diverse bitumineuze producten (zoals Batuband en Elastorooft)

PRODUCT

BatuBand Primer is een dun-vloeibaar, bitumineus voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting op poreuze ondergronden van diverse (bitumineuze) Bostik producten als Batuband en Elastorooft.

TOEPASSINGEN

Voorbehandeling van poreuze ondergronden zoals beton, gasbeton, steen, gips, hout etc.

EIGENSCHAPPEN

Essentieel om een duurzame hechting te verkrijgen op genoemde ondergronden. Gebruiksklaar, snel drogend en stofbindend.

VERWERKING

Ondergrond: Ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en vrij van losse delen te zijn.

Voorbereiding: Verpakking goed gesloten houden tot het moment van verwerking. Voor gebruik goed schudden. Primer niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel primer in een schoon glas of blik als men binnen 30 minuten kan verwerken. Resten primer niet meer gebruiken. Primerblik direct goed afsluiten. Niet verwerken beneden +5°C.

Aanbrengen: Batuband Primer met de kwast gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Na opbrengen minimaal 30 minuten laten drogen. Sterk poreuze ondergronden desnoods 2 à 3 keer behandelen.

Reinigen: Gereedschap reinigen met Bostik Liquid 1.

VERBRUIK

Afhankelijk van ondergrond 2 tot 5 m² per liter.

OPSLAG EN STABILITEIT

12 Maanden houdbaar in niet-geopende originele verpakking onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5°C en +30°C.



INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Soortelijke massa	0,85 g/ml
Droge stofgehalte	ca. 40%
Vlampunt	ca. 30°C
Droogtijd	±30 minuten
Oplosmiddel	mengsel van koolwaterstoffen
Artikelnummer	30022340
EAN code	4008373122332
Kleur	zwart
Verpakking	1 L blik
Verpakt per	6

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be