

AGUAPLAST®

Enduit superfin, prêt à l'emploi, destiné au lissage de surface.

Application

- Supports intérieurs absorbants : plâtrages, plaques de plâtre, ciment, béton, etc.
- Plâtrage de murs neufs : fournit une surface très lisse et fine, prête à être peinte
- Plâtrage et rénovation de murs après retrait du papier peint
- Élimination des menus défauts de surface : rayures, petits trous et traces de clous ou de punaises
- Finition décorative dans la masse, appliquée au rouleau ou tout autre accessoire de décoration

Propriétés

- Obtention d'une surface très fine et lisse, idéale pour tous types de peintures ou papiers peints
- Excellente adhérence sur matériaux de construction et supports tels que : plâtre, plaques de plâtre, béton, ciment, stuc
- Haute fermeté et cohésion
- Limite le taux d'absorption du support et la consommation de peinture
- Facile à appliquer, se laisse glisser
- Facile à poncer

Descriptif

Densité : 1,75 g/cm³

Consistance : Pâte prête à l'emploi, 100 % biobased

Teinte : Blanc, peut être teinté au moyen du Nuancier Universel Vista

Dilution : Eau

Stockage : 12 mois, stocké dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel, des rayons solaires et de températures extrêmes (chaleur)



Conditionnement : Seau plastique 15 kg

Rendement : Env. 1,75 kg/m² par mm d'épaisseur

Épaisseur de grain : < 100 microns (très fin)

Parfum : Lavande

Classification : EN 16556 G3S2V0W0A0CORB

Mise en œuvre : Délai illimité

Épaisseur de couche : 2 mm

Application

Appliquer le produit au couteau à enduire, à la truelle ou à la spatule, toujours en inox.

Nettoyage de l'outillage sitôt après, à l'eau.

Température

Application entre 10 °C-35 °C et <70 % HR.

Séchage (+23 °C / 65 % d'humidité relative)

Temps de séchage : 30 minutes par 0,2 mm
24 heures par mm
48 heures par 2 mm

Repeignable : Après séchage complet

Toutes les informations ci-avant dépendent de l'épaisseur de couche et des facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité relative.

Support

Le support doit être porteur, sec et exempt de poussières et de graisses.

Fixer les supports très poreux au moyen de Südwest Tiefengrund ou les humecter.

Une marque exclusive de VISTAPAIN

Indication particulière

Ne pas appliquer sur supports exposés en permanence à l'humidité.

Prétraiter les parties en métal au moyen d'un primaire antirouille.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Unité de conditionnement

Code art.	Emballage	Unité	Palette
70068-003	15 kg	Seau 1 x 15 kg	44 x15 kg

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
24-11-2023.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T