



54000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moto à 4 temps semi-synthétique SAE 10W-40 a été développée pour les moteurs à 4 temps refroidis par air et par eau des motos. Cette huile moto spéciale doit être utilisée toute l'année. Cette huile moto convient pour le graissage des boîtes de vitesses et des embrayages immergés dans l'huile.

Selon les spécifications de

API SL
JASO MA / MA2

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
54001	1 L	6	450
54004	4 L	4	112
54020	20 L	1	30
54060	60 L	1	12
54205	205 L	1	2
54999	1000 L	1	-
P54000	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	10W-40	
Density à 15 °Celsius	0.851	kg/l
Colour	AMBER	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	90	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14.0	mm ² /s
Viscosity Index	160	
Dynamic Viscosity à -25 °Celsius	4900	mPa.s
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-38	°C
Total Base Number	6.1	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.