



Technische data



Maskingtape Washi | Paars | LowTack

Drager					
Type	Japans rijstpapier (Washi)				
Lijm					
Type	Solventbasis Acrylaat				
Samenstelling					
Dikte	77	μ	(micron)		
Temperatuur					
Service	60	°C	10 min.		
Applicatie	>10	°C	t/m	40	°C
Mechanische eigenschappen					
Kleefkracht	Staal	1,02	N/cm		
Treksterkte	Lengte	48	N/15mm		
Rek	Lengte	4,7	%		
Specifieke eigenschappen					
UV-Bestendig	nee				
Verschijningsvormen					
Afmeting & kleur	25mm x 50m		Andere afmetingen op aanvraag.		
	38mm x 50m				
Norm					
Tolerantie	5% op alle waarden				
Aanvullende opmerking(en)	* bij gebruik op natuursteen is een praktijktest vereist. Het is mogelijk dat op sommige natuursteensoorten verkleuring optreed.				

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.