



Technische data

AntiSlip tape Universal

Drager					
Type	PVC				
Korrel	Aluminium oxide (80 grit)				
Lijm					
Type	Solvent based acrylaat				
Samenstelling					
Dikte	800	μ (micron) / ± 200μ			
Temperatuur					
Service	-20	°C	t/m	65	°C
Applicatie	10	°C	t/m	50	°C
Mechanische eigenschappen					
Kleefkracht	Staal	5,5	Kg/25 mm		
Treksterkte	Lengte	12	kgF/25 mm		
Rek	Lengte	5	%		
Eigenschappen					
UV bestendig	Goed				
Water bestendig	Goed				
Vet bestendig	Goed				
Verschijningsvormen					
Afmeting & kleur	50mm x 18m				Andere afmetingen en kleuren op aanvraag.
Norm					
Tolerantie	5% op alle waarden, tenzij anders vermeld				
Aanvullende opmerking(en)					

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.