



55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Version du document: 30 aug. 2020



Description

La MPM 4-stroke motorcycle oil SAE 15W-50 est une huile moteur entièrement synthétique à base d'esters synthétiques pour moteurs de course 4 temps refroidis par air ou par eau qui doivent fournir des performances à très hauts régimes sous une charge lourde. Les additifs exceptionnels anti-usure et réducteurs de frottements associés à la capacité de lubrification réduisent la consommation d'huile, augmentent les performances et prolongent la durée de vie du moteur. Bien que cette huile moteur ait été spécialement développée pour les motos de route et de course, elle convient également pour les moteurs moins lourdement chargés dans le trafic urbain. Convient idéalement pour la lubrification des boîtes de vitesses avec ou sans embrayage à plateau hydraulique.

Selon les spécifications de

API SL
JASO MA / MA2

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
55001	1 L	6	450
55020	20 L	1	30
55060	60 L	1	12
55205	205 L	1	2
55999	1000 L	1	-
P55000	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	15W-50	
SAE	15W-50	
Density à 15 °Celsius	0.854	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	124	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	18	mm ² /s
Viscosity Index	162	
Flashpoint COC	260	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	6.6	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.