



## Dubbelzijdige polyester montagetape

- Zeer dunne en veelzijdige polyester tape voor diverse montage toepassingen met goede allround prestaties
- O.a. geschikt voor het zelfklevend maken van foam en gladde oppervlakken zoals plexiglas, of voor verlijming van dunne, flexibele materialen
- Ook uitstekend geschikt voor het lamineren van grote, zeer gladde kunststof platen m.b.v. een lamineerinstallatie
- Groot temperatuurbereik
- Goed bestand tegen afschuif- en afpelbelasting
- UV-, vocht- en verouderingsbestendig (geschikt voor permanente toepassing)
- Bestand tegen chemicaliën, nagenoeg alle weekmakers en waterdampdiffusie dicht

Unieke & tijdbesparende eigenschap van deze tape: Na het lamineren van zéér gladde kunststof platen als Acrylox, Forex, DiBond etc. kunnen de gelamineerde platen of eventueel letters en andere vormen op maat worden gefreesd m.b.v. een freestafel. Dit werkt zeer tijdbesparend omdat de tape gelijk over het gehele oppervlak van het eindproduct is verlijmd na het frezen, dit resulteert in een betere hechting. Deze tape laat geen lijmresten achter op de freeskop.

Op aanvraag ook leverbaar als 'Die Cuts' (rondjes met tab)

### Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Acryl solvent (gecrosslinked)
Kleefkracht:	10N / 25mm
Drager:	Polyester
Temperatuurbereik:	-20°C/+80°C
Rek tot breuk in %:	-
Met de hand scheurbaar:	Ja
Lijmresten na verwijderen:	Ja
Densiteit:	-
Liner:	Wit PE gecoat papier

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
30382550	25 mm	50 m	0,08 mm	<input type="checkbox"/>	48	Transparant
303849050	490 mm	50 m	0,08 mm	<input type="checkbox"/>	4	Transparant
3038100050	1000 mm	50 m	0,08 mm	<input type="checkbox"/>	1	Transparant

### Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

### Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vind u voortaan op onze website: [www.berkleba.nl](http://www.berkleba.nl)