

Algimouss PRO

PROTECTION IMPERMÉABILISANTE PRÊTE À L'EMPLOI / GEBRUIKSKLARE WATERDICHTE BESCHERMING

ALGI PROTECT MARBRE / MARMER

Protège durablement le support de l'humidité.

Langdurige bescherming tegen vocht.

MARBRE, GRÈS ET CÉRAME / MARMER, STEENWERK EN KERAMIEK



Photo non contractuelle / Niet-contractuele foto.



Empêche la pénétration de l'eau et des graisses

Voorkomt het binnendringen van water en vet




Limite l'incrustation des salissures et protège des taches

Beperkt de aanslag van vuil en beschermt tegen vlekken



Efficacité longue durée

Langdurige bescherming



CONSOMMATION

1 litre = environ 10 m² protégés

VERBRUIK

1 liter = ongeveer 10 m² beschermd oppervlak

CONDITIONNEMENT VERPAKKING

GENCOD

Bidon de / Fles 1L	3490260942023
Bidon de / Fles 5L	3490260942030

PRODUIT ASSOCIÉ / GERELATEERD PRODUCT



ALGINET MARBRE

FR

PROPRIÉTÉS

- Empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux peu absorbants.
- Protection longue durée.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Laisse respirer les matériaux car ne forme pas de film.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.

SUPPORTS

Grès, marbre, supports peu poreux et pierres bleues.

RECOMMANDATIONS

- Conditions d'application entre 8°C et 28°C.
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer le **produit pur** avec un chiffon de façon uniforme sur le support propre et sec.
- Laisser absorber durant environ 30 minutes selon la porosité du support.
- Enlever l'excédent à l'aide d'un chiffon sec.

NL

EIGENSCHAPPEN

- Voorkomt het binnendringen van water, oliën en vette stoffen in slecht absorberende materialen.
- Langdurige bescherming.
- Beperkt de vorming van vuil.
- Laat de materialen ademen omdat het geen film vormt.
- Verandert het uiterlijk of de structuur van de materialen niet.

ONDERGRONDEN

Steengoed, marmmer, weinig poreuze dragers en voor blauwsteen.

AANBEVELINGEN

- Toepassings temperatuur tussen 8 °C en 28 °C.
- Bescherm de oppervlakken die niet behandeld hoeven te worden.
- In geval van onbedoelde spatten, met name op glas, onmiddellijk spoelen met water.
- Op een vorstvrije plaats bewaren.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Breng het **onverdunde product** aan met een doek op een schone en droge ondergrond.
- Laat ongeveer 30 minuten intrekken, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.
- Verwijder overtollig product met een droge doek.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. **Belangrijke** : De inhoud van deze documentatie vloeit voort uit van onze productervaring. Het kan onze verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan in elk geval bijzonderheid. Daarnaast is het essentieel om Voorbereidende proeven. **Fiche de données de sécurité - Veiligheidsfiche** : fds@algimouss.com

Algimouss

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly,
49280 LA SÉGUINIÈRE - France - T. +33 (0)2 41 62 60 75
contact@algimouss.com - www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT