



Phone: +31 55 5761693
Fax: +31 55 5761669
Email: office@shada.nl
Web: www.shada.nl

Office NL
Shada BV
Kanaal Noord 350
NL-7323 AM Apeldoorn

Office DE
Shada Germany
August-Bücher-Str. 14
D-65510 Hünstetten

Office CN
Shada China
Room 202, Unit 1, Building No.15
Futian District 3, Yiwu Zhejiang China

Article information sheet

Shada Brand LED's light

OEM article number 2400203

Customer article number

Customer

Article description

LED FIXTURE IP65 WITH LED TUBE T8 G13 2x18W 3600Lm 230V
4000K 160° 1265x115x86mm

Product picture



Commercial Information's

Other info	2x 18W LED-Tube
Certificat	CE/ROHS/ERP
Barcode	8718692545045
Net weight of Article (kg)	2,189
Packing weight (kg)	-
Single box dimension (cm)	-
Master box dimension (cm)	128.5×27.6×24
Quantity Master box (pcs.)	6
Cross weight master box (kg)	15,434
CBM Master box (m³)	0,0851

Technical Information's

Shape	Rectangle
Dimension (DxH /mm)	1265x115x86mm
Protection class	IP65
Rated input voltage (V)	230V
Rated input current (A)	0,08A
Rated input frequency (Hz)	50Hz
Cap Type for lamp base	G13
Power in Watt	2x18W
Lumen	3600Lm
Lumen per Watt	100Lm
Colour temperature (Kelvin)	4000K
Lifespan (Hours)	30000H
Beam angle (Degree)	160°
Ra Value	80
Dimmable	no
Specific dimmer warning	no

Equivalent light output (Watt)	-
Energy class	A+
Switch cycle ratio	15000
Warm up time 95%	<2S

Additional technical informations/details

-

Date of issue
29.02.2014



Phone: +31 55 5761693
Fax: +31 55 5761669
Email: office@shada.nl
Web: www.shada.nl

Office NL
Shada BV
Kanaal Noord 350
NL-7323 AM Apeldoorn

Office DE
Shada Germany
August-Bücher-Str. 14
D-65510 Hünstetten

Office CN
Shada China
Room 202, Unit 1, Building No.15
Futian District 3, Yiwu Zhejiang China

Artikeldatenblatt

Shada Markenname LED's light

OEM Artikelnummer 2400203

Kundenartikelnummer

Kunde

Artikelbeschreibung

LED Wannenleuchte IP65 mit LED Röhre T8 G13 2x18W 3400LM 230V
4000K 160° 1265x115x86mm

Produktabbildung



Informationen für Materialwirtschaft

Sonstige Informationen 2x 18W LED-Röhre

Zertifikate CE/ROHS/ERP

EAN-Kode 8718692545045

Artikelgewicht netto (kg) 2,189

Verpackungsgewicht netto (kg) -

Verpackungsabmessung (cm) -

Umverpackungsabmessung (cm) 128.5x27.6x24

VPE Stück 6

VPE gesamt Gewicht (kg) 15,434

Volumen VPE (m³) 0,0851

Technische Informationen:

Form Rechteck

Abmessungen (DxHmm) 1265x115x86mm

Schutzart IP65

Eingangsspannung Volt (V) 230V

Eingangsstrom Ampere (A) 0,08A

Frequenz (Hz) 50Hz

Sockel G13

Leistung (W) 2x18W

Lumen 3600Lm

Lumen per Watt 100Lm

Farbtemperatur Kelvin (K) 4000K

Lebensdauer Stunden (Std.) 30000H

Abstrahlwinkel Grad (°) 160°

Farbwiedergabeindex Ra 80

Dimmbar nein

Spezielle Dimmeranforderungen nein

Vergleichbar mit Standardlampe (W) -

Energieeffizienzklasse A+

Schaltvorgänge 15000

Aufwärmzeit bis 95% Leistung <2S

Zusätzlich technische Informationen/Details

-

Datum

29.02.2014

Phone: +31 55 5761693
Fax: +31 55 5761669
Email: office@shada.nl
Web: www.shada.nl

Office NL
Shada BV
Kanaal Noord 350
NL-7323 AM Apeldoorn

Office DE
Shada Germany
August-Bücher-Str. 14
D-65510 Hünstetten

Office CN
Shada China
Room 202, Unit 1, Building No.15
Futian District 3, Yiwu Zhejiang China

Artikel informatieblad

Shada Merk LED's light

OEM artikelnummer 2400203

Klant artikelnummer

Klant

Artikel omschrijving

LED lamp IP65 met LED buis T8 2X18W G13 18W 3400Lm 230V 4000K
160° 1265x72x86mm

Foto van het product



Commerciële informatie

Andere informatie 2x 18W LED buis

Certificering CE/ROHS/ERP

Barcode 8718692545045

Netto gewicht artikel (kg) 2,189

Gewicht verpakking (kg) -

Afmetingen verpakking (cm) -

Afmetingen omdoos (cm) 128.5x27.6x24

Aantal per omdoos (st) 6

Totaal gewicht omdoos (kg) 15,434

CBM Omdoos (m³) 0,0851

Technische informatie

Vorm Rechthoek

Afmetingen (DxH /mm) 1265x115x86mm

Beschermingsklasse IP65

Nominale ingangsspanning (V) 230V

Nominale ingangsstroom (A) 0,08A

Nominale frequentie ingang (Hz) 50Hz

Type fitting G13

Vermogen in Watt 2x18W

Lumen 3600Lm

Lumen per Watt 100Lm

Kleur temperatuur (Kelvin) 4000K

Levensduur (uur) 30000H

Stralingshoek (graden) 160°

Ra waarde 80

Dimbaar nee

Specifieke dimmer notitie nee

Equivalent met gloeilamp (Watt) -

Energieklasse A+

Schakelcycli 15000

Opwarmtijd 95% <2S

Aanvullende technische informatie / gegevens

-

Opmaakdatum

29.02.2014