

Feuille de données

Article N°: 2703 Chariot porte-fûts



Construction en tôle d'acier soudée, revêtement époxy bleu RAL 5007. Bac étanche de 100 mm de haut. Caillebotis à niveau, grille de 31 x 31 mm, zinguée. Pour le déplacement de 1 à 2 fûts de 200 litres. Évite les dégâts causés par la fuite de produits toxiques. Contenance de la cuve 45/54 litres. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide Ø 125 x 38 mm, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Charge totale (kg) | 600 |
| Hauteur de zone de chargement (mm) | 269 |
| Longueur de surface utile (mm) | 1250 |
| Largeur de surface utile (mm) | 650 |
| Longueur totale (mm) | 1380 |
| Largeur totale (mm) | 661 |
| Hauteur totale (mm) | 990 |
| Type de pneu | Polyamide |
| roues (mm) | 125 x 38 |
| Poids (kg) | 55 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Garantie (ans) | 10 |
| Code douanier | 8716800000 |
| GTIN | 4017976027036 |