

GYSMATIC 9/13G



REF.043909

Indispensable à la sécurité, la cagoule optoélectronique GYSMATIC 9-13 G protège le visage et les yeux du soudeur des UV, des infrarouges et des projections. Entièrement automatique, le masque passe de l'état clair à l'état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l'amorçage. Livré avec un serre-tête, il libère les mains du soudeur et offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.

CARACTÉRISTIQUES


- **Teinte réglable** 9-13
- **Large champs de vision**
- **Grande sensibilité** grâce à 4 capteurs.
- **Protection UV/ IR DIN 15**
- **Réglages extérieurs** : teintes ou meulage (Grind)
- **Réglages intérieurs** : sensibilité, délai, testeur de teinte.

TABLEAU TECHNIQUE

| | |
|---------------------------|---|
| Degré de protection UV/IR | DIN 15 |
| Classification | 1/1/1/2 |
| Teinte claire | 4 |
| Teinte foncée | 9 >13 |
| Temps de réaction | 0,08 ms |
| Temps de retour au clair | 0,10 > 0,9 sec |
| Champs de vision | 100 x 60 mm |
| Energie | solaire + 2 piles (CR 2032) |
| Poids | 580 g |
| Réglages | Sensibilité, délai, teinte, meulage |
| Capteur lumineux | 4 |
| Champs d'applications | MMA 5 ▶ 400 / TIG 5 ▶ 250 / MIG-MAG 5 ▶ 400 |
| Normes | CE / EN 175B / EN 166 / EN 379 |



Livré avec un serre-tête



Sensibilité



Délai



Teinte


Meulage

OPTIONS


Sac pour masque de soudage
- Carry bag for helmet welding
043299



Bandeau anti-transpiration
- Antiperspirant - headband
043466
x2



VERRES
- Lenses
- Schutzgläser



| | |
|------------------------|-----------------------|
| | |
| 114 x 133 (x10) 043893 | 106 x 66 (x10) 043886 |