



56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Racing

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze premium synthetische 4-takt motorfietsolie SAE 5W-50 is speciaal ontwikkeld voor optimale smering van high-performance lucht- en watergekoelde 4-takt-motoren waaraan de allerhoogste eisen worden gesteld. Deze olie is uitermate geschikt voor zeer hoge toerentallen en hoge belastingen en is ook geschikt voor smering van versnellingsbakken met een eventuele natte plaatkoppeling.

Volgens de specificaties van

API SL
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 56001 | 1 L | 6 | 450 |
| 56020 | 20 L | 1 | 30 |
| 56060 | 60 L | 1 | 12 |
| 56205 | 205 L | 1 | 2 |
| 56999 | 1000 L | 1 | - |
| P56000 | 1 L | 1 | - |

| TEST | WAARDE | |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Viscosity | 5W-50 | |
| Density bij 15°C | 0.848 | kg/l |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 113 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 18 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 171 | |
| Dynamic Viscosity bij -30°C | 6000 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 232 | °C |
| Pourpoint | -42 | °C |
| Total Base Number | 7.7 | mgKOH/g |
| Sulphated Ash | 0.94 | mass% |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.