

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 7-11-2022
TSFK 22/1515120-122
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® Constructieplug met verzinkt zeskant

Opgesteld door: SB	Bekrachtigd door: VH
--------------------	----------------------

Het product: De Kelfort® Constructieplug verzinkt met zeskante kop



De toepassing: Volle steen
Holle steen
Beton
Gasbeton

Eigenschappen: Sterke bevestiging
Hoge trekbelasting
Bestand tegen vibraties
Allround in gebruik
Vuurbestendig klasse R90



Specificaties:

<u>Artikel-nummer</u>	<u>Diameter pluggen</u>	<u>Lengte pluggen</u>	<u>Boor diameter</u>	<u>Trekbelasting gasbeton PP4</u>	<u>Trekbelasting gasbeton PP2</u>	<u>Trekbelasting holle steen</u>
1515120	10mm	85mm	10mm	45kg	15kg	60kg
1515121	10mm	100mm	10mm	45kg	15kg	60kg
1515122	10mm	115m	10mm	45kg	15kg	60kg

<u>Artikel-nummer</u>	<u>Trekbelasting volle steen</u>	<u>Trekbelasting C12/C15 beton</u>	<u>Afschuif belasting C12/C15</u>	<u>Trekbelasting beton >C16/C20</u>	<u>Afschuif belasting beton >C16/C20</u>
1515120	100kg	167kg	313kg	222kg	361kg
1515121	100kg	167kg	313kg	222kg	361kg
1515122	100kg	167kg	313kg	222kg	361kg

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 7-11-2022
TSFK 22/1515120-122
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® Constructieplug met verzinkt zeskant

Leveringsvorm:

<u>Artikel-nummer</u>	<u>Inhoud doos</u>	<u>EAN code</u>	<u>Omdoos</u>	<u>EAN code omdoos</u>
1515120	50 stuks	8714678189906	5 doos à 50 stuks	8714678190292
1515121	50 stuks	8714678189913	5 doos à 50 stuks	8714678190308
1515122	50 stuks	8714678189920	10 doos à 50 stuks	8714678190315

INSTALLATION:



1

Boor een gat met een diameter van 10 mm door het te bevestigen materiaal en de muur.



2

Maak het gat grondig schoon.



3

Plaats de MFA door het materiaal heen.



4

Draai de schroef aan.



5

De installatie is voltooid.