

Informations sur le produit

Description du produit

Le film pulvérisable est un revêtement monocomposant à base d'eau, composé d'une émulsion polymère durable 100 % recyclée. Une fois sec, le film pulvérisable forme un film transparent durable qui s'enlève facilement de la surface. Le film est lui-même entièrement recyclable et peut être jeté avec les déchets plastiques. Le film pulvérisable résiste à presque tous les types de salissures, y compris la peinture, les graffitis, les éclaboussures de ciment, les coulures de calcaire et les éclats de pierre. Le film pulvérisable a été spécialement développé pour protéger les fenêtres et les châssis sur les chantiers pendant la phase de construction. Une fois sec, le film pulvérisable est totalement résistant à l'eau, aux UV et au gel. Le film pulvérisable est le meilleur choix pour les endroits où l'on s'attend à une forte humidité (pluie).

Application

Le film pulvérisable peut être utilisé sur pratiquement tous les supports fermés et légèrement poreux tels que le verre, les plastiques, l'aluminium, le béton, les châssis et les revêtements. **Ne pas utiliser sur le bois !**

Le film pulvérisable a été spécialement développé comme revêtement protecteur temporaire pour, par exemple, les cabines de pulvérisation, le béton (préfabriqué) ou les châssis sur les chantiers de construction. Les applications possibles du film pulvérisable sont infinies. Contactez nos conseillers techniques pour obtenir des conseils ou poser vos questions.

Propriétés

- Entièrement résistant aux UV
- Résistant à l'humidité (pluie)
- Sans solvant
- Forme une couche transparente
- Résistant à la peinture, aux graffitis et aux encres
- Protège la surface contre les rayures et les éclats de pierre
- S'enlève sans laisser de résidus

Caractéristiques techniques

Couleur : Blanc

Odeur : Inodore

Poids spécifique : env. 1,03 kg/litre pH : env. 9-10

Conditions d'application

Température ambiante : maximum 30 °C, minimum 10 °C

Température du support : maximum 30 °C, minimum 10 °C Humidité relative : max. 80 %

Ne pas appliquer en cas de pluie ou si de la pluie ou du gel sont prévus dans les 12 heures suivant l'application.

Mode d'emploi

1. Masquez avec du ruban adhésif les parties à ne pas traiter, telles que les grilles (de ventilation), les brosses, les guides et les stores.
2. Appliquez le film en deux couches à l'aide d'un pulvérisateur airless ou HVLP. Appliquez la deuxième couche en croisant la première. Utilisez une consommation minimale totale de 0,3 à 0,6 kg/m².
3. Le film pulvérisable peut également être appliqué à l'aide d'un pinceau plat ou d'un rouleau à poils longs.
4. Retirez le film pulvérisé en décollant délicatement le revêtement du support à partir d'un coin.

Séchage

Séchage : 4 à 24 heures selon les conditions et l'épaisseur de la couche

Conditionnement

Seaux de 10 kg, 5 kg, 2,5 kg

Consommation théorique

0,3 à 1,0 kg/m² selon le support et l'expérience de l'applicateur.

Informations pratiques

- Ne pas diluer ni mélanger avec d'autres produits.
- Nettoyer l'équipement après utilisation avec un nettoyant alcalin.
- Toujours réaliser un essai préalable pour s'assurer que le support est adapté. Application au pistolet airless 100 à 150 bars et buse de 0,015 à 0,019 pouce. Contactez nos conseillers techniques pour obtenir des conseils.
- En cas de contact prolongé avec l'eau (pluie), le revêtement peut blanchir, mais il retrouve sa couleur initiale après séchage.

Stockage et conservation

Se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocker dans un endroit frais et à l'abri du gel.

Consignes de sécurité

Portez des gants et des lunettes de sécurité appropriés pendant l'application. Portez toujours un masque anti-poussière pour éviter d'inhaler les brouillards de pulvérisation. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre service R&D.

Clause de non-responsabilité Cette fiche d'information sur le produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été rédigée sur la base des derniers développements et techniques. Étant donné que l'application, la mise en œuvre et les conditions d'utilisation échappent à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche d'information sur le produit. Sputitfolie décline expressément toute responsabilité concernant la garantie, une mauvaise utilisation et les dommages éventuels et consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'utilisation et du résultat.

