

RESTOL Zijdeglans

Omschrijving: Gepigmenteerde natuurlijke olie met UV filter van hoogwaardige kwaliteit voor al het buitenhout

Kleur: Bruin Naturel, Bruin, Notenbruin, Roodbruin, Donker Eiken, Ebben Zwart, Antraciet, Indianagrijs, Grijs, Licht Grijs, IJswit, Parelwit, Pijngroen, Hardhout Bruin, Naturel UV Extra, White Wash, Tuinhout Groen

Glans: Zijden afwerking

Type: Zuiver lijnolie en alkydhars op basis van lijnolie

Kenmerken:

- Gemakkelijk aan te brengen
- Geen blaarvorming
- Hoog gehalte vaste stoffen
- UV bestendig
- Dringt diep in de houtnerf voor langdurige bescherming
- Benadrukt de houtnerf
- Zeer elastisch, krimpt en zet uit met het hout
- Reguleert het vochtgehalte, waardoor het hout goed kan ademen

Verpakkingshoeveelheid: 0,75 L., 2,5 L., 5 L

Waar op te gebruiken:

- Geschikt voor al het buitenhout, van tuinstoelen tot veranda's en tuinhuizen

Product gegevens:

Viscositeit (DIN4, 20°C):	18" ± 2
Dichtheid (g/cm ³):	0,90 ± 0,05
VOC (g/L):	<400
Toepassen:	Kwast, roller of spray
Houdbaarheid (5-35°C):	2 jaar voor ongeopend blik
Aantal lagen:	2-3 lagen
Dekking (m ² /L):	12 m ² afhankelijk van het hout soort
Droogtijd (bij 20°C en 40-65% relatieve vochtigheid):	Hand droog: 5-6 uur Compleet droog: 24 uur
Verdunnen:	Meteen te gebruiken, hoeft niet verdund te worden.

Oppervlakte voorbereiding:

- Verwijder het vuil, olie en stof van het oppervlak. Schuren is niet noodzakelijk, tenzij een glad en vlak oppervlak vereist is.
 - **Bij nieuwe hout oppervlakten:**
 - Schuur het oppervlak eventueel met schuurpapier met korrel 80/120.
 - Verwijder daarna al het gecreëerde stof.
 - **Bij oud ongestreken hout oppervlakten:**
 - Schuur het verweerde hout eventueel met schuurpapier met korrel 80/120.
 - **Bij geverfde hout oppervlakten:**
 - Gebruik het product niet meteen op geverfde/voorgelakte oppervlakten.
 - Schuur het oppervlak goed met de hand of met een schuurmachine. Controleer de hechting en filmvorming op een klein oppervlak.
 - Verwijder de oude verf of lak van het oppervlak met een schuurmachine.
 - Verwijder daarna al het gecreëerde stof.
 - Controleer hechting en filmvorming op een klein oppervlak voordat de hele substantie wordt aangebracht.

Toepassing:

- Meteen te gebruiken, hoeft niet verdund te worden.
- Roer het product goed voor gebruik en controleer de homogeniteit. Herhaal dit proces tijdens het aanbrengen.
- Breng het product in 2 of 3 lagen aan met een kwast, roller of spray. Voor onbehandeld hout is het geadviseerd om 3 lagen aan te brengen.
- Verwijder de overtollige olie met een schone, droge borstel of doek voor een mooi glad resultaat.
- Wacht 16 uur tussen het aanbrengen van de lagen.
- Breng de verf in de richting van de houtnerf aan, voor een gelijkmatige uitstraling.

Onderhoud (wanneer het zelfde product eerder is gebruikt)

- Gebruik het product niet over een voorgelakte oppervlakte.
- Verwijder alle stof, olie en vuil van het oppervlak en schuur het eventueel licht.
- Verwijder daarna al het gecreëerde stof.
- Herhaal het proces zoals beschreven in "Toepassing".
- Controleer jaarlijks of onderhoud gewenst is.

Instructies

- UITSLUITEND VOOR BUITEN.
- Houd het blik gesloten wanneer deze niet in gebruik is.
- De aanbreng temperatuur van het product ligt tussen de 15°C tot 25°C bij een relatieve vochtigheid van 40-65%.
- Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 20% bedragen.
- Breng het product niet aan onder directe zonlicht of regen.
- Het product moet bewaard worden bij een temperatuur tussen 5°C tot 35°C.
- Gebruikte kwasten en rollers moeten schoongemaakt worden met terpentijn.

Veiligheidsmaatregelen:

- **MET OLIE GEWEKTE STOFFEN KUNNEN ONTSTEKEND ZIJN. STOFFEN MOETEN VOLLEDIG IN WATER GEDOMPELD ZIJN, OM VERVOLGENS WEG TE GOOIE.**
- GEBRUIK HET PRODUCT ALLEEN BIJ VOLDOENDE VENTILATIE.
- HOUD HET PRODUCT WEG BIJ KINDEREN.
- Voeg de inhoud van de blikken niet samen.
- Gebruik lege blikken niet voor andere doeleinden
- Om overmatige blootstelling te voorkomen, open ramen en deuren of gebruik eventueel andere middelen voor voldoende frisse lucht tijdens het aanbrengen en drogen.
- Vermijdt contact met de ogen en de huid.
- Was je handen na gebruik.
- Eerste hulp: In het geval van contact met de ogen, grondig uitspoelen met grote hoeveelheden water. Schakel medische hulp in als irritatie aanhoudt. Bel bij inslikken meteen het antigifcentrum, de eerste hulp van een ziekenhuis of een arts.
- Voer de inhoud en de blikken af in overeenstemming met de nationale voorschriften.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product voor informatie over gezondheid en veiligheid.