



EXPERT Click



Supra 4V

AFMETINGEN DIMENSIONS	
Lengte Longueur Length	1261 mm
Breedte Largeur Width	192 mm
Aantal planken per pak Nombre de lames par paquet Number of panels per pack	9
m ² per pak m ² par paquet m ² per pack	2,179
Groeven Chanfreins Bevels	4V gelakt laqué lacquered
Dikte Epaisseur Thickness	8,0 mm
Tand- & groef Rainure/langue Tongue and groove	Uniclic

FABRIEKSGARANTIE GARANTIE D'USINE FACTORY WARRANTY			
	METHODE METHOD	PARAMETERS PARAMETRES	WAARDE VALEUR VALUE
Gebruiksklasse Classe d'usage Usage class	EN 13329		Klasse Classe Class 21-22-23/31-32
CE	EN 14041		
Garantie Warranty	Residentieel gebruik Usage résidentiel Residential use	Zie garantievoorwaarden Voir conditions de garantie See warranty conditions	20 jaar ans years
	Commercieel gebruik Usage commercial Commercial use	Zie garantievoorwaarden Voir conditions de garantie See warranty conditions	10 jaar ans years

ALGEMENE GEGEVENS DONNEES GENERALES GENERAL DATA			
	METHODE METHOD	PARAMETERS PARAMETRES	WAARDE VALEUR VALUE
Slijtweerstand Résistance à l'usure Wear resistance	EN 13329		≥ 4000 cycli cycles
Schuurweerstand Classe de résistance à l'abrasion Wear class	EN 13329		AC4
Schokbestendigheid Résistance aux chocs Impact resistance	EN 13329	Kleine bal Petite balle Small ball Grote bal Grosse balle Big ball	≥ 12 N ≥ 750 mm
Krasvastheid Résistance aux rayures Scratch resistance	EN 438-2,25		Last Charge ≥ 3N
Bestand tegen stoelwielen Effet d'une chaise à roulettes Effect of a castor chair	ISO 4918 (met ondervoer/ avec sous-couche/with underlay)	Type W (EN 12529)	Geen verandering Pas de changement No change
Zwelling Gonflement Thickness swelling	ISO 24336	Na onderdompeling/Après immersion/ After immersion 24h à 20°C F _{10,2} lange zijde côté long long side F _{max} lange zijde côté long long side	≤ 18% ≥ 1 kN/m ≥ 1 kN/m
Montage treksterkte Résistance en traction du système d'assemblage Locking strength	ISO 24334	F _{s0,2} korte zijde côté court short side F _{max} korte zijde côté court short side	≥ 2 kN/m ≥ 2 kN/m
Meubelpoottest Effet du déplacement d'un pied de meuble Effect of a furniture leg	EN 424		Geen zichtbare schade Aucun dégât visible no visible damage
Vlekbestendigheid Résistance aux taches Resistance to staining	EN 438	Groep Groupe 1,2 Groep Groupe 3	Klasse Classe Class 5 Klasse Classe Class 4
Lichtechtheid Tenue à la lumière Light fastness	EN ISO 4892 2:2006/A1:2009 Procedure B -Cycle 5	Grijsschaal Echelle de gris Grey reference	Klasse Classe Class 4

MILIEU, GEZONDHEID & VEILIGHEID ENVIRONNEMENT, SANTE & SECURITE ENVIRONMENT, SAFETY & HEALTH			
	METHODE METHOD	PARAMETERS PARAMETRES	WAARDE VALEUR VALUE
Formaldehyde emissie Emissions de formaldéhydes Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm	< 0,01
Antistatisch Antistatique Anti-static	EN 1815		≤ 2,0 kW
Brandweerstand Réaction au Feu Reaction to fire	EN 13501-1	Klasse Classe Class	Cfl-s 1
Warmtedoorlaatweerstand Résistance thermique Thermal resistance	EN 12996-2001	m ² K/W	0,055 m ² K/W
Slipweerstand Résistance à la glissance Slip resistance	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30

