

Koudasfalt

REPARATIEMIDDEL VOOR ASFALTSCHADES

- Klaar voor gebruik
- Zeer makkelijk en snel te verwerken
- Direct belastbaar
- Milieuvriendelijk

PRODUCT

Bostik Koudasfalt is een duurzaam koudbereide koudasfalt.

TOEPASSINGEN

Bostik Koudasfalt is kant en klaar voor het direct vanuit de emmer of zak repareren van asfaltschades. Dit allround reparatieproduct maakt het mogelijk om diverse soorten schades eenvoudig en kosteneffectief te herstellen. Doordat Bostik Koudasfalt langdurig flexibel blijft is het bij uitstek geschikt om werking en zetting van asfalt op te vangen. Direct na het aanbrengen en verdichten kan de weg weer worden opengesteld voor verkeer. Bij slechte (beton) ondergronden is het advies om deze voor te strijken met Bostik Bitumen Voorstrijk.

EIGENSCHAPPEN

- Kant-en-klaar product
- Zeer snel en gemakkelijk te verwerken
- Eenvoudig aan te brengen
- Uitstekende hechting
- Blijvend stroef oppervlak
- Onbeperkte verwerkingstijd
- laagdikte 20-40 mm
- Belastbaar direct na verdichten
- Niet belastend voor het milieu. Bevat geen teer of schadelijke vluchtige stoffen

VERWERKING

1. Reparatieplek schoonvegen

Technische eigenschappen

Verwerkingstijd	onbeperkt
Laagdikte	20-40 mm
Verwerkingstemperatuur	vanaf -20°C
Belastbaar	direct na verdichten
Verbruik	25 kg per m ² , per cm laagdikte
Verpakking/artikelcode	zak 25 kg / 30608768
	emmer 25 kg / 30608767

2. Voorbehandelen met kleeprimer voor optimale hechting
3. Reparatieasfalt gelijkmatig verdelen en aandrukken
4. Licht afstrooien en verdichten met een handstamper of trilplaat
5. Afstrooien met zand

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel bewaren.

Zak: minimaal 6 maanden houdbaar

Emmer: minimaal 12 maanden houdbaar

Bij lage temperatuur verpakking in verwarmde ruimte leggen

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.thevercs.com verkrijgbaar.

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6244244

Bostik BV

De Voerman 8

5215 MH 's-Hertogenbosch

T: +31 (0) 73 6244244

infoNL@bostik.com

www.bostik.nl

