



No. d'article: 2041

## Adhésif de frettage de câbles feutre PET épais

- Anti-bruits
- Anti-usure et résistant à l'abrasion
- Souple et lisse
- Résiste au vieillissement

### Spécifications techniques:

Système de collage:	Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif:	7.5N / 25mm acier inoxydable
Support:	Fleece PET
Plage de température:	-40°C / 105 °C
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	20%
Déchirable à la main:	Oui
Résidus de colle après nettoyage:	Oui
Densité:	-
Liner:	-

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
2041Z1925	19 mm	25 m	0,28 mm	<input type="checkbox"/>	96	Noir
2041Z1925W	19 mm	25 m	0,28 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	96	Noir
2041Z5025	50 mm	25 m	0,28 mm	<input type="checkbox"/>	36	Noir

#### Spécifications d'usage:

Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif.

Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

#### Conditions de garantie:

Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.