



33000B Hydraulic Oil HLP 5

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze hydraulische olie HLP 5 is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en voor vaste installaties die onder hoge druk en groot temperatuurbereik moeten werken. Tevens is deze olie zeer geschikt voor circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering.

Volgens de specificaties van

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
33020B	20 L	1	30
33060B	60 L	1	2016
33205B	205 L	1	2016
33999B	1000 L	1	-
P33000B	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	ISO VG 5	
Density	0.85	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	4.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	1.8	mm ² /s
Viscosity Index	100	
Flashpoint COC	120	°C
Pourpoint	-36	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.