

AGUAPLAST®

Plamuur voor keramische voegen.

Toepassing

- Binnen en buiten
- Voor de renovatie van oude, verkleurde voegen tussen tegels en keramische tegels
- Badkamers, keukens en kleine tegels (mozaïek) op buitenmuren

Eigenschappen

- Herstelt voegen met een witte kleur
- Bestand tegen vocht
- Sterke fungicide werking
- Uitzonderlijke hechting
- Zonder oplosmiddelen

Product

Kleuren: Wit

Vorm: Gebruiksklare pasta

Verdunning: Water

Verpakking: Tube 200 ml

Opslag: In de originele gesloten verpakking, beschermt tegen vorst, zon en vocht. Na gebruik lucht uit de tube knijpen en goed sluiten.

Verwerkingstijd: 30 minuten

Bindmiddel: Acrylcopolymeren

Dichtheid: 1,60 g/cm³

Applicatie

Schudden/kneden voor gebruik.

Verwijder de dop en snij de top van de spuitmond.

Spuut het product in de voeg en werk af met een afgerond kunststof spatel. Gereedschap direct reinigen met water.



Na 30 minuten het overtollig product verwijderen met een vochtige doek.

Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-30 °C bij <70% RV.

Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 2 tot 24 uur

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn. Krab vuil en vet weg uit de voegen.

Bijzondere aanwijzing

Niet op permanent vochtige oppervlakken aanbrengen.

Niet geschikt voor in zwembaden.

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit doos	Pallet
70477-001	Tube 200 ml	12x 200 ml	100 x (12x200 ml)

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 17-2-2023.