

1. Description

Ce ruban polyvalent offre une longue durée de vie et une excellente adhérence aux peintures à l'eau. Même après plusieurs couches de peinture, il se retire facilement sans se déchirer ni laisser de résidus de colle, pour un résultat impeccable à chaque application. Son adhérence forte et sa facilité de retrait en font le ruban parfait pour les projets de rénovation et de construction neuve.

2. Champ d'application

- Idéal pour fixer des films et du papier protecteurs
- Convient aux surfaces lisses et légèrement rugueuses
- Parfait pour une utilisation avec des peintures à base d'eau

3. Caractéristiques

- Couche adhésive en acrylate
- Assure des lignes de peinture nettes

4. Application

- Ne convient pas pour le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux galvanisés ou anodisés, la pierre artificielle ou naturelle ou le PVC ancien et altéré.
- S'utilise sur des surfaces propres, lisses, exemptes d'huile et de poussière.
- Nettoyez la surface pour garantir une fixation optimale de l'adhésif. La surface doit être sèche, exempte de graisse, de poussières, de solvants et/ou d'autres produits chimiques.
- Faites un essai sur une surface non visible avant utilisation.
- Vérifiez pendant combien de jours le ruban adhésif peut être enlevé, sans résidus. Retirez le ruban adhésif après le séchage en respectant un angle de 45 degrés. Tirez uniformément et lentement.

5. Caractéristiques techniques

Propriétés	Valeur
Support	Papier Washi-like, orange
Adhésif	Acrylique solvant
Épaisseur totale	100 µm (+ / - 10%)
Adhésion sur l'acier	1,2 [N/cm]
Résistance à la traction	32 [N/cm]
Élasticité	3,5 [%]
Résistance à la température	100°, 30 minutes
Résistance aux UV	Aucune

6. Stockage & conservation

Utilisez le produit dans l'année suivant la date de fabrication.

Conservez le ruban adhésif dans un endroit chaud, à l'abri du gel, de préférence entre 18°C et 21°C et avec une humidité relative de 65 %. Éviter la lumière directe du soleil et une surcharge excessive pendant le stockage.

7. Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme au spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

