



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD Protect Wax

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Protect Wax is een universele sneldrogende beschermings-wax voor het langdurig beschermen van metalen tegen roest en corrosie.

Materiaal

Wax.

Voordelen

- Universeel toepasbaar.
- Corrosiewerend.
- Zeer goede hechting.

Toepassingen

Als bescherming wax tegen roest op blank metaal, naden, kieren enz. Als goed hechtende waterafstotende transparante film. Voor het tijdelijk beschermen van mallen en metalen machineonderdelen. Zettex Protect Wax van blank metaal verwijderen met Zettex Profi Cleaner.

Verwerking

Schud de spuitbus goed voor gebruik en breng de spray gelijkmatig aan op het oppervlak met een afstand van 15-30 centimeter. Maak het oppervlak schoon met een droge doek.

Leveringsvormen

- Spuitbus 500 ml

Kleur

Transparant.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
Toestandsverandering/kookpunt °C	ca. 60
Dichtheid g/ml (20°C)	ca 0,783 DIN 51757
Viscositeit mPas (20°C)	<10 dynamisch
PH waarde onverdund (20°C)	n.m. DIN 19261
PH-waarde 1% waterige oplos. (20°C)	n.m.

Vlampunt (°C)	5 DIN 51755
Zelfontbrandingstemperatuur (°C)	250 DIN 51794
Dampdruk mbar (20°C)	40
Explosiegrenzen Vol % onderste	n.b. DIN 51649
Explosiegrenzen Vol % bovenste	n.b. DIN 51649
Wateroplosbaarheid (20°C)	20 mg/l