

HW Cirkelzaagbladen EBIT-LINE



HW		EBIT-LINE							HOUT	
Handcikelzaagbladen HW - wisseltand WS (positief) of WSN (negatief)										
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]		VE [St.]	V ID - No
85	1,6		15	20		DS			■	1 68114198
85	1,6		20	20		DS			■	1 68114199
125	2,6		20	16					■	1 68114120
130	2,5		20	16					■	1 68114164
130	2,6		20	24					■	1 68114121
130	2,6		20	30					■	1 68114122
134	2,6		20	16					■	1 68114123
136	1,6		10	24		DS			■	1 68114147
136	1,6		20	24		DS			■	1 68114178
140	2,5		20	16					■	1 68114165
140	2,5		20	24					■	1 68114136
140	2,5		20	30					■	1 68114166
150	1,6		10	24		DS			■	1 68114130
150	1,6		16	24		DS			■	1 68114181
150	2,6		20	18					■	1 68114109
150	2,5		20	24					■	1 68114125
150	2,5		20	30					■	1 68114167
150	2,5		30	40					■	1 68114155
160	1,6		16	24		DS			■	1 68114182
160	2,6		20	18					■	1 68114127
160	1,6		20	24		DS			■	1 68114301
160	2,5		20	24					■	1 68114137
160	2,5		20	30					■	1 68114113
160	2,2		20	48					■	1 68114300
160	2,5		30	24					■	1 68114138
165	1,6		10	24		DS			■	1 68114171
165	1,6		10	40		DS			■	1 68114302
165	1,6		16	24		DS			■	1 68114183
165	1,6		16	40		DS			■	1 68114303
165	2,6		20	18					■	1 68114128
165	1,6		20	24		DS			■	1 68114196
165	1,6		20	40		DS			■	1 68114304
165	2,5		20	50					■	1 68114172
170	2,5		16	24					■	1 68114151
170	2,5		16	50					■	1 68000606
170	2,5		20	24					■	1 68114174
170	2,5		20	50					■	1 68114185
170	2,6		30	24					■	1 68114129
180	2,6		16	20					■	1 68114114
180	2,6		16	24					■	1 68114126
180	2,6		20	24					■	1 68114173
180	2,6		20	40					■	1 68114186
180	2,6		30	24					■	1 68114101
184	1,6		16	24		DS			■	1 68114117
184	2,6		16	24					■	1 68114134
184	2,6		16	40					■	1 68114146
184	1,6		20	24		DS			■	1 68114188
184	2,6		20	24					■	1 68114102
184	1,6		20	40		DS			■	1 68114189
184	2,6		20	40					■	1 68114103
190	2,6		20	20					■	1 68114115
190	2,6		20	24					■	1 68114104
190	2,6		20	40					■	1 68114176
190	1,6		30	24		DS			■	1 68114190
190	2,6		30	24					■	1 68114105
190	2,6		30	40					■	1 68114177
190	2,6		30	60					■	1 68114143
200	2,6		30	20					■	1 68114132
200	2,6		30	40					■	1 68114161
205	2,6		18	24		WSN - negatief			■	1 68114192
210	1,6		16	40		DS			■	1 68114191
210	2,6		20	30					■	1 68114100
210	2,6		30	20					■	1 68114111
210	2,6		30	30					■	1 68114106
210	2,6		30	40					■	1 68114162

HW		EBIT-LINE							HOUT		
Handcikelzaagbladen HW - wisseltand WS (positief) of WSN (negatief)											
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]		VE [St.]	V ID - No	
210	2,6		30	48		WSN - negatief			■	1	68114142
210	2,6		30	60					■	1	68114131
216	2,6		30	24		WSN - negatief			■	1	68114124
216	2,6		30	48		WSN - negatief			■	1	68114194
216	2,6		30	60		WSN - negatief			■	1	68114141
230	2,8		30	24					■	1	68114139
230	2,8		30	40					■	1	68114110
235	2,8		30	24					■	1	68114140
235	2,8		30	60					■	1	68114150
250	2,8		16	24					■	1	68114184
250	3,0		16	40		WSN - negatief			■	1	68114195
250	2,8		30	24					■	1	68114133
250	2,8		30	40					■	1	68114108
250	2,8		30	60					■	1	68114135
254	2,8		30	40		WSN - negatief			■	1	68114187
254	2,8		30	60		WSN - negatief			■	1	68114154

HW		EBIT-LINE							STAAL	
Handcikelzaagbladen HW - wisseltand-universeel WSU of WSU - “DS - Dünnschnitt”										
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]		VE [St.]	V ID - No
136	1,5		10	30		DS		■	1	68114202
136	1,5		20	30		DS		■	1	68114203
160	2,4		20	42				■	1	68114205
165	1,5		20	40		DS		■	1	68114204
180	2,4		20	42				■	1	68114206
190	2,4		20	48				■	1	68114207
210	2,4		30	54				■	1	68114209
250	2,4		30	54				■	1	68114211



Uw vakhandel: