



Oplosmiddelvrije en weekmakervrije
gepigmenteerde fixeergrond.

Toepassing

- Binnen en buiten
- Voor wanden en andere verticale oppervlakken
- Gepigmenteerde fixeergrond voor vaste, gladde, zwak of niet zuigende ondergronden
- Bijv. over oude lagen, gipsplaten, glad beton (alleen binnen)

Eigenschappen

- Bevordert de hechting
- Reguleert de zuiging
- Gepigmenteerd
- Weekmakervrij
- Oplosmiddelvrij

Product

Bindmiddelbasis: Polymeerdispersie

Kleuren: Wit (9110) en pasteltinten

Verpakking: 5 ltr en 12,5 ltr

Verbruik: 4 - 6 m²/ltr afhankelijk van de ondergrond

Dichtheid: Ca. 1,40 g/cm³

Verdunning: Schoon water

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met de kwast, rol of spuit.

Een grondlaag aanbrengen. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond max. 10% met schoon water verdunnen.



Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij, draagkrachtig en vrij van lossingslagen/sinterhuid en vormveranderingen zijn.

Geen glanzende laag opbrengen, door de hoeveelheid verdunning aan te passen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kenteken

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 5-9-2022.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T