Berkleba Bevestigt!

No. d'article: 2012

Ruban Toilé amovibilité propre

- Ruban textile solide multi-usages et étanche à l'eau
- S'enlève sans traces de colle
- Convient e.a. pour le colmatage des joints autour des conduits d'air ou des panneaux isolants sandwich
- Résiste à l'abrasion et au sablage (45°C)
- Utilisable également comme ruban anti-corrosion (encollement sans acides)
- Structure très fine, 70 mesh
- Bonne résistance à l'humidité

Spécifications techniques:

Système de collage:	Caoutchouc naturel (sans acides)
Pouvoir adhésif:	7N / 25mm acier inoxydable
Support:	Enduit PE avec tissu textile
Plage de température:	80°C
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	12%
Déchirable à la main:	facile à déchirer à la main
Résidus de colle après nettoyage:	enlèver sans traces de colle
Densité:	-
Liner:	-

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
2012BL5025	50 mm	25 m	0,31 mm	☐	30	Blue Foncé
2012GE5025	50 mm	25 m	0,31 mm	☐	30	Jaune
2012R5025	50 mm	25 m	0,31 mm	☐	30	Rouge
2012GRO5025	50 mm	25 m	0,31 mm	☐	30	Vert Foncé
2012W5025	50 mm	25 m	0,31 mm	☐	30	Blanc
2012GRI5025	50 mm	25 m	0,31 mm	☐	30	Gris
2012Z5025	50 mm	25 m	0,31 mm	☐	30	Noir
2012GRI5050	50 mm	50 m	0,31 mm	☐	18	Gris
2012Z5050	50 mm	50 m	0,31 mm	☐	18	Noir
2012GRI125050	1250 mm	50 m	0,31 mm	☐	1	Gris

No. d'article: 2012

Ruban Toilé amovibilité propre

20122125050	1250 mm	50 m	0,31 mm	☐	1	Noir

Spécifications d'usage:
Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif.
Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

Conditions de garantie:
Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.