

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 1/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

## **Rubriek 1: Identificatie van de stof of mengsel en van de vennootschap/ onderneming**

### **1.1. Productidentificatie**

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnaam | Kelfort ® Primer tbv lak 500ml                                                               |
| Productcode | 1513261 - primer 500 ml wit<br>1513262 - primer 500 ml rood<br>1513263 - primer 500 ml grijs |
| Producttype | Primer                                                                                       |
| UFI-code    | 3280-W0JT-N00F-7AEF                                                                          |
| Verordening | (REACH (EC) reglement nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)                                          |

### **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of mengsel en ontraden gebruik**

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevolen gebruik | Behandeling van oppervlaktes. Geschikt gebruik: Verf in aerosol. Enkel voor beroepsmatig gebruiker. |
| Ontraden gebruik   | Al het dergelijke gebruik wordt niet gespecificeerd in deze rubriek noch in rubriek 7.3             |

### **1.3 Details betreffende de verstrekken van het veiligheidsinformatieblad**

Distributeur Ferney Group BV Postbus 24  
1700 AA Heerhugowaard - Nederland  
T +31 (0)72-5765000 - F +31 (0)72-5765010  
[bedrijfsbureau@ferneygroup.nl](mailto:bedrijfsbureau@ferneygroup.nl) - [www.ferney.nl](http://www.ferney.nl)

Noodtelefoon: +49(0)9366-907126 (ma-do 7.15-18.00 uur) of  
: +31(0)88-755 80 00 (na werktijd, uitsluitend voor artsen, apothekers en  
overheidsinstellingen)

| Land      | Organisatie/<br>Bedrijf                              | Adres                                                          | Noodnummer       | Opmerking                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nederland | Nationaal<br>Vergiftigingen<br>Informatie<br>Centrum | Huispostnummer<br>B.00.118<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd<br>om professionele<br>hulpverleners te<br>informereren bij acute<br>vergiftigingen |

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 2/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

## RUBRIEK 2 : IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.

Aerosol, Categorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).

Huidirritatie, Categorie 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Oogirritatie, Categorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3 (STOT SE 3, H336).

Dit mengsel levert geen gevaar op voor het milieu. Geen enkele aantasting van het milieu is bekend of te voorzien onder normale gebruiksomstandigheden.

Met het drijfgas wordt geen rekening gehouden bij het bepalen van de gezondheids- en milieu-indeling van het mengsel.

### 2.2. Etiketteringselementen

Het mengsel wordt gebruikt in een spuitbus.

Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.

Gevarenpictogrammen :



GHS02



GHS07

Signaalwoord :

GEVAAR

Productidentificaties :

EC 204-658-1

EC 205-500-4

EC 200-662-2

Aanvullende etikettering :

H336

1-BUTYLACETAAT

ETHYLACETAAT

ACETONE

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Gevarenaanduidingen :

H222

Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229

Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Algemene voorzorgsmaatregelen :

P101

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102

Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie :

P210

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P261

Inademing van spuitnevel vermijden.

P271

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Reactie :

P302 + P352

INDIEN OP DE HUID: Was grondig met zeep en water

P304 + P340

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P305 + P351 + P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P312

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

P321

Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).

P332 + P313

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 30-06-2025  
VVFK : 18/1513261, 1513262, 1513263  
Rev : G  
Blad : 3/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  
P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Opslag :  
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F  
Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Verwijdering :  
P501 Verwijder de inhoud / de container volgens de nationale voorschriften

## 2.3. Andere gevaren

Het mengsel bevat geen 'Bijzonder zorgwekkende stoffen' (SVHC)  $\geq 0.1\%$  gepubliceerd door het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) volgens artikel 59 van REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>  
De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB mengsels, volgens bijlage XIII van het REACH reglement (EC) nr 1907/2006.  
Het mengsel bevat geen stoffen  $\geq 0.1\%$  met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

## RUBRIEK 3 : SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.2. Mengsels

#### Samenstelling :

| Identificatie                                                                                                                               | Indeling (EC) 1272/2008                                                                                      | Opmerking  | %                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| INDEX: ITALIA_00001<br>CAS: 68476-40-4<br>EC: 270-681-9<br>REACH: 01-2119486557-22<br><br>HYDROCARBONS, C3-C4 (PROPANE, BUTANE, ISOBUTANE)  | GHS02<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas, H280                                                              | K<br>[vii] | 25 $\leq$ x % < 50  |
| INDEX: ITALIA_00004<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1<br>REACH: 01-2119485493-29<br><br>N-BUTYLACETAAT                                      | GHS07, GHS02<br>Wng<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                       | [i]        | 10 $\leq$ x % < 25  |
| INDEX: ITALIA_00003<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4<br>REACH: 01-2119475103-46<br><br>ETHYLACETAAT                                        | GHS07, GHS02<br>Dgr<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                 | [i]        | 10 $\leq$ x % < 25  |
| INDEX: ITALIA_00002<br><br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2<br>REACH: 01-2119471330-49-XXXX<br><br>ACETONE                                     | GHS07, GHS02<br><br>Dgr<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066             | [i]        | 2.5 $\leq$ x % < 10 |
| INDEX: ITALIA_00050<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7<br>REACH: 01-2119488216-32-0000<br><br>XILENE MISCELA DI ISOMERI<br>(BENZENE <0,01%) | GHS07, GHS02<br>Wng<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Acute Tox. 4, H332 | [i]        | 2.5 $\leq$ x % < 10 |

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 4/23



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Opgesteld door: SK | Bekrachtigd door: GL |
|--------------------|----------------------|

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| INDEX: ITALIA_00005<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9<br>REACH: 01-2119475791-29<br><br>2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT                                                                       | GHS07, GHS02<br>Wng<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                          | [i]         | 2.5 <= x % < 10 |
| INDEX: 022-006-00-2<br>CAS: 13463-67-7<br>EC: 236-675-5<br><br>TITANIUMDIOXIDE [IN POEDERVORM, BEVATTEND: 1 % OF MEER DEELTJES MET EEN AÉRODYNAMISCHE DIAMETER <= 10 µm]                     | GHS08<br>Wng<br>Carc. 2, H351                                                                         | [i]<br>[10] | 2.5 <= x % < 10 |
| INDEX: ITALIA_00037<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0<br>REACH: 01-2119475108-36-XXXX<br><br>2-BUTOXIETANOL - ( BUTOXYETHANOL ) INHALATION: ATE = 3 MG/L (VAPOURS) ORAL: ATE = 1200 MG/KG BW | GHS06<br>Dgr<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Acute Tox. 3, H331 | [i]         | 0 <= x % < 2.5  |
| INDEX: ITALIA_00038<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7<br>REACH: 01-2119457558-25-XXXX<br><br>2-PROPANOL - (ISOPROPYLALCOHOL)                                                                  | GHS07, GHS02<br>Dgr<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                    | [i]         | 0 <= x % < 2.5  |

## Specifieke concentratiegrenzen:

| Identificatie                                                                                                                              | Specifieke concentratiegrenzen | ATE                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| INDEX: ITALIA_00001<br>CAS: 68476-40-4<br>EC: 270-681-9<br>REACH: 01-2119486557-22<br><br>HYDROCARBONS, C3-C4 (PROPANE, BUTANE, ISOBUTANE) |                                | inhalatie: ATE = 1443 mg/l (stof/nevel)                            |
| INDEX: ITALIA_00004<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1<br>REACH: 01-2119485493-29<br><br>N-BUTYLACETAAT                                     |                                | inhalatie: ATE = 21 mg/l (stof/nevel)                              |
| INDEX: ITALIA_00002<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2<br>REACH: 01-2119471330-49-XXXX<br><br>ACETONE                                        |                                | inhalatie: ATE = 76 mg/l 4h (dampen)<br>oraal: ATE = 5800 mg/kg LG |



# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 5/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

|                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDEX: ITALIA_00050<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7<br>REACH: 01-2119488216-32-0000<br><br>XILENE MISCELA DI ISOMERI<br>(BENZENE <0,01%)                                                           |  | inhalatie: ATE = 27 mg/l<br>(stof/nevel)<br>dermaal: ATE = 4350 mg/kg LG<br>oraal: ATE = 3523 mg/kg LG       |
| INDEX: ITALIA_00005<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9<br>REACH: 01-2119475791-29<br><br>2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT                                                                                |  | inhalatie: ATE = 37 mg/l 4h<br>(stof/nevel)                                                                  |
| INDEX: ITALIA_00037<br>CAS: 111-76-2<br>EC: 203-905-0<br>REACH: 01-2119475108-36-XXXX<br><br>2-BUTOXIETANOL - (<br>BUTOXYETHANOL ) INHALATION: ATE<br>= 3 MG/L (VAPOURS) ORAL: ATE =<br>1200 MG/KG BW |  | inhalatie: ATE = 3 mg/l 4h<br>(dampen)<br>oraal: ATE = 1200 mg/kg LG                                         |
| INDEX: ITALIA_00038<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7<br>REACH: 01-2119457558-25-XXXX<br><br>2-PROPANOL - (ISOPROPYLALCOHOL)                                                                           |  | inhalatie: ATE = 72.6 mg/l 4h<br>(stof/nevel)<br>dermaal: ATE = 12800 mg/kg LG<br>oraal: ATE = 4710 mg/kg LG |

## Informatie over de bestanddelen :

(Volledige tekst van H-zinnen: zie paragraaf 16)

[i] Stof waarvoor grenswaarden voor blootstelling op de werkplek bestaan.

[vii] Drijfgas

Opmerking K: de klassering als kankerverwekkend of mutageen is niet van toepassing, omdat de substantie minder dan 0.1% gewicht/1,3-butadieengewicht bevat (EINECS 203-450-8).

Opmerking 10: De indeling als kankerverwekkende stof bij inademing is alleen van toepassing op mengsels in de vorm van poeder dat 1 % of meer titaandioxide deeltjes in de vorm van of ingekapseld in deeltjes met een aerodynamische diameter  $\leq 10 \mu\text{m}$  bevat.

## RUBRIEK 4 : EERSTEHULPMAATREGELEN

In het algemeen, in geval van twijfel of indien de verschijnselen aanhouden, altijd een arts waarschuwen.

NOOIT iets laten inslikken door een bewusteloos persoon.

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Bij blootstelling door inademing :

In geval van inademing in grote hoeveelheden, de patiënt in de open lucht brengen en warm en rustig houden.

Als het slachtoffer buiten bewustzijn is, hem in de stabiele zijligging leggen. In elk geval een arts waarschuwen om te beslissen over een bewaking en een symptomatische behandeling in een ziekenhuis.

Indien de ademhaling onregelmatig of gestopt is, kunstmatige ademhaling toepassen en een arts ontbieden.

#### Bij spatten of contact met de ogen :

Overvloedig reinigen met proper en zacht water gedurende 15 minuten terwijl de oogleden geopend zijn.

Indien er pijn, roodheid plekken of gezichtshinder optreden, een oogarts raadplegen.

#### Bij spatten of contact met de huid :

De huid onmiddellijk wassen met water en zeep. De gecontamineerde kleren met inbegrip van de schoenen verwijderen, ze alleen terug aantrekken na reiniging. Medisch advies inwinnen indien de irritatie aanhoudt.

Let op resten product die zich tussen de huid en kleding, horloge, schoenen kunnen bevinden...

Bij contaminatie van grote huidoppervlakken en/of wanneer huidletsels tevoorschijn komen, is het noodzakelijk een arts te raadplegen of de persoon naar een ziekenhuis of kliniek te laten overbrengen.

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 6/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

## **Bij inname door de mond :**

Niets door de mond laten innemen.

Na inslikken van kleine hoeveelheden (niet meer dan een slok), de mond met water uitspoelen en een arts raadplegen.

Rustig houden. Niet laten braken.

Onmiddellijk een arts raadplegen en hem het etiket laten zien.

Bij toevallige inname een arts raadplegen om te beslissen over een bewaking en een latere behandeling in een ziekenhuis, indien nodig. Het etiket tonen.

## **4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen gegevens beschikbaar.

## **4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen gegevens beschikbaar.

## **RUBRIEK 5 : BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

Ontvlambaar.

Chemische poeders, koolstofdioxide en andere brandblusgassen zijn geschikt voor kleine brandjes.

### **5.1. Blusmiddelen**

De verpakkingen laten afkoelen in de nabijheid van de vlammen, teneinde de ontploffingsrisico's van de verstuivers onder druk te vermijden.

### **Geschikte brandblusapparatuur.**

In geval van brand, gebruiken :

- verstoven water of mist
- water met drijvende film vormend additief
- halon
- schuim
- polyvalent ABC poeder
- BC poeder
- kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

Verhinderen dat de wegstromende vloeistoffen van de brandbestrijding in de rioleringen of de waterlopen terechtkomen.

### **Ongeschikte brandblusapparatuur.**

In geval van brand, niet gebruiken :

- waterspuit

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Een brand brengt dikwijls een zwarte dikke rook voort. Blootstelling aan de afbraakproducten kan risico's voor de gezondheid inhouden.

De rook niet inademen.

In geval van brand, kan zich vormen :

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

De interventiegroep moet uitgerust zijn met isolerende autonome apparaten ter bescherming van de ademhaling.

## **RUBRIEK 6 : MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in de rubrieken 7 en 8 vermeld staan

#### **Voor niet-EHBO-ers**

Door de organische oplosmiddelen die dit mengsel bevat, moeten brandbronnen verwijderd worden en de ruimte gelucht worden.

Vermijd inademing van de dampen.

Vermijd elk contact met de huid en de ogen.

Indien de verspreide hoeveelheden groot zijn, het personeel evacueren en slechts de interventiegroep laten tussenkomen indien zij voorzien zijn van beschermingsmateriaal.

#### **Voor de EHBO-ers:**

De interveniënten moeten zijn uitgerust met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (raadpleeg onderdeel 8).

### **6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Het gemorste product met brandvrije absorberende materialen; bijvoorbeeld: zand, aarde, vermiculiet en diatomeeënaarde, indammen en opnemen in vaten met het oog op de eliminatie van afvalstoffen.



# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 7/23



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Opgesteld door: SK | Bekrachtigd door: GL |
|--------------------|----------------------|

Vermijd het binnendruipen in de rioleringen en waterlopen.

#### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Bij voorkeur schoonmaken met een reinigingsmiddel; het gebruik van solventen moet vermeden worden.

#### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Geen gegevens beschikbaar.

### **RUBRIEK 7 : HANTERING EN OPSLAG**

De voorschriften met betrekking tot de opslagruimtes zijn van toepassing op de werkplaatsen waar het mengsel verwerkt wordt.

#### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Handen wassen na elk gebruik.

Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergebruik.

Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.

##### **Voorkomen van brand :**

In goed geventileerde zones gebruiken.

De dampen zijn zwaarder dan lucht. Deze kunnen zich langs de grond verspreiden en explosieve mengsels vormen met lucht.

Verhinder de vorming van ontbrandbare of explosieve concentraties in de lucht en vermijd de concentraties van dampen die hoger zijn dan de grenswaarden van een beroepsmatige blootstelling.

Niet verstuiven in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Gebruik het mengsel in ruimtes zonder open vuur of andere brandbronnen, waarin de elektrische installatie beschermd is.

De verpakkingen stevig gesloten houden en ze verwijderd houden van warmtebronnen, vonken en open vuur.

Geen gereedschappen of werktuigen gebruiken die vonken kunnen veroorzaken. Niet roken.

De toegang aan niet gemachtigde personen verbieden.

##### **Aanbevolen uitrustingen en procedures :**

Zie onderdeel 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

De op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen in acht nemen alsmede de reglementeringen van het A.R.A.B.

De aerosols niet inademen.

Vermijd het inademen van de dampen.

Vermijd het inademen van de dampen. In een gesloten omgeving slechts industriële operaties uitvoeren die toegestaan worden.

Zorg voor een afzuiging van de dampen op de plek waar ze ontstaan alsmede voor een algemene ventilatie van de lokalen.

Zorg tevens voor apparaten ter bescherming van de ademhaling voor bepaalde werkzaamheden van korte duur, met een uitzonderlijk kenmerk of voor dringende tussenkomsten.

In alle gevallen, de verdamping van solvent uit het product tegengaan.

Contact van het mengsel met de huid en ogen vermijden.

De geopende verpakkingen moeten zorgvuldig opnieuw gesloten worden en in verticale stand bewaard worden.

##### **Verboden uitrustingen en procedures:**

Het is verboden te roken, drinken of eten in ruimtes waar het mengsel wordt gebruikt.

#### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Geen gegevens beschikbaar.

##### **Opslag**

Buiten bereik van kinderen bewaren

Het vat goed gesloten en op een droge en goed geventileerde plaats bewaren.

Verwijderd houden van alle ontstekingsbronnen - niet roken.

Verwijderd houden van elke ontsteking en warmtebron alsmede tegen elke rechtstreekse bestraling door de zon.

De grond van de lokalen moet ondoordringbaar zijn en een opvangbekken vormen zodat bij accidenteel vrijkomen, de vloeistof zich niet naar buiten toe kan verspreiden.

Houder onder druk. Beschermen tegen zonnestraling en niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C.

##### **Verpakking**

Steeds bewaren in verpakkingen van eenzelfde materiaal als het oorspronkelijke materiaal.

#### **7.3. Specifiek eindgebruik**

Geen gegevens beschikbaar.

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 8/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

## RUBRIEK 8 : MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling :

- Europese Unie :

| CAS       | VME-mg/m3 : | VME-ppm : | VLE-mg/m3 : | VLE-ppm : | Notes : |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 123-86-4  | 241         | 50        | 723         | 150       | -       |
| 141-78-6  | 734         | 200       | 1468        | 400       | -       |
| 67-64-1   | 1210        | 500       | -           | -         | -       |
| 1330-20-7 | 221         | 50        | 442         | 100       | Peau    |
| 108-65-6  | 275         | 50        | 550         | 100       | Peau    |
| 111-76-2  | 98          | 20        | 246         | 50        | Peau    |

- Italië :

| CAS       | TWA :                 | STEL :                | Ceiling : | Definitie : | Criteria : |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------|------------|
| 123-86-4  | 50 ppm<br>241 mg/m3   | 150 ppm<br>723 mg/m3  | -         | -           | -          |
| 141-78-6  | 200 ppm<br>734 mg/m3  | 400 ppm<br>1468 mg/m3 | -         | -           | -          |
| 67-64-1   | 500 ppm<br>1210 mg/m3 | -                     | -         | -           | -          |
| 1330-20-7 | 50 ppm<br>221 mg/m3   | 100 ppm<br>442 mg/m3  | -         | Cute        | -          |
| 108-65-6  | 50 ppm<br>275 mg/m3   | 100 ppm<br>550 mg/m3  | -         | Cute        | -          |
| 111-76-2  | 20 ppm<br>98 mg/m3    | 50 ppm<br>246 mg/m3   | -         | Cute        | -          |

- Nederland / MAC-waarde :

| CAS        | TWA :                 | STEL :                | Ceiling : | Definitie : | Criteria : |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------|------------|
| 123-86-4   | 50 ppm<br>241 mg/m3   | 150 ppm<br>723 mg/m3  | -         | -           | -          |
| 141-78-6   | 200 ppm<br>734 mg/m3  | 400 ppm<br>1468 mg/m3 | -         | -           | -          |
| 67-64-1    | 500 ppm<br>1.21 mg/m3 | 1 ppm<br>2.42 mg/m3   | -         | -           | -          |
| 1330-20-7  | 47.5 ppm<br>210 mg/m3 | 100 ppm<br>442 mg/m3  | -         | H           | -          |
| 108-65-6   | 100 ppm<br>550 mg/m3  | -                     | -         | -           | -          |
| 13463-67-7 | 10 mg/m3              | -                     | -         | -           | -          |
| 111-76-2   | 20.4 ppm<br>100 mg/m3 | 50 ppm<br>246 mg/m3   | -         | H           | -          |
| 67-63-0    | 250 ppm               | -                     | -         | -           | -          |

#### Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) of afgeleide dosis met een minimaal effect (DMEL):

2-PROPANOL - (ISOPROPYLALCOHOL) (CAS: 67-63-0)

##### Eindgebruik:

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

##### Arbeiders

Contact met de huid.

Plaatselijke korte termijn effecten.

880 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Contact met de huid.

Plaatselijke lange termijn effecten.

319 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Inademen.

Plaatselijke lange termijn effecten.

500 mg van substantie/m3



# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 9/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

## **Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL :

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL :

2-BUTOXIETANOL - ( BUTOXYETHANOL ) INHALATION: ATE = 3 MG/L (VAPOURS) ORAL: ATE = 1200 MG/KG BW (CAS: 111-76-2)

## **Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL :

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL :

## **Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL :

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL :

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL :

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (CAS: 108-65-6)

## **Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL :

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL :

## **Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL :

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL :

Blootstellingsmethode:  
Potentiële gezondheidseffecten:  
DNEL :

## **Consumenten.**

Inname.  
Plaatselijke lange termijn effecten.  
26 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Inademen.  
Plaatselijke lange termijn effecten.  
89 mg van substantie/m3

## **Arbeiders**

Contact met de huid.  
Plaatselijke lange termijn effecten.  
75 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Inademen.  
Plaatselijke lange termijn effecten.  
98 mg van substantie/m3

## **Consumenten.**

Inname.  
Plaatselijke lange termijn effecten.  
3.2 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Contact met de huid.  
Plaatselijke lange termijn effecten.  
38 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Inademen.  
Plaatselijke lange termijn effecten.  
49 mg van substantie/m3

## **Arbeiders**

Contact met de huid.  
Plaatselijke lange termijn effecten.  
153 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Inademen.  
Plaatselijke lange termijn effecten.  
275 mg van substantie/m3

## **Consumenten.**

Inname.  
Plaatselijke lange termijn effecten.  
1,67 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Contact met de huid.  
Plaatselijke lange termijn effecten.  
55 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Inademen.  
Plaatselijke lange termijn effecten.  
33 mg van substantie/m3

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 10/23



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Opgesteld door: SK | Bekrachtigd door: GL |
|--------------------|----------------------|

XILENE MISCELA DI ISOMERI (BENZENE <0,01%) (CAS: 1330-20-7)

**Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

**Arbeiders**

Contact met de huid.

Plaatselijke korte termijn effecten.

180 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Contact met de huid.

Plaatselijke lange termijn effecten.

180 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Inademen.

Plaatselijke lange termijn effecten.

77 mg van substantie/m<sup>3</sup>

**Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

**Consumenten.**

Inname.

Plaatselijke lange termijn effecten.

1,6 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Contact met de huid.

Plaatselijke lange termijn effecten.

108 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Contact met de huid.

Plaatselijke lange termijn effecten.

108 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Inademen.

Plaatselijke lange termijn effecten.

14,8 mg van substantie/m<sup>3</sup>

ACETONE (CAS: 67-64-1)

**Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

**Arbeiders**

Inademen.

Plaatselijke lange termijn effecten.

1210 mg van substantie/m<sup>3</sup>

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Inademen.

Plaatselijke korte termijn effecten.

2400 mg van substantie/m<sup>3</sup>

**Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

**Consumenten.**

Contact met de huid.

Plaatselijke lange termijn effecten.

62 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Contact met de huid.

Plaatselijke lange termijn effecten.

186 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Inademen.

Plaatselijke lange termijn effecten.

200 mg van substantie/m<sup>3</sup>

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 11/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

ETHYLACETAAT (CAS: 141-78-6)

**Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

**Arbeiders**

Contact met de huid.

Plaatselijke lange termijn effecten.

63 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Inademen.

Plaatselijke lange termijn effecten.

734 mg van substantie/m3

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Inademen.

Plaatselijke korte termijn effecten.

1468 mg van substantie/m3

**Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

**Consumenten.**

Inname.

Plaatselijke lange termijn effecten.

4.5 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Contact met de huid.

Plaatselijke lange termijn effecten.

37 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Inademen.

Plaatselijke lange termijn effecten.

367 mg van substantie/m3

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Inademen.

Plaatselijke lange termijn effecten.

734 mg van substantie/m3

Ñ-BUTYLACETAAT (CAS: 123-86-4)

**Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

**Arbeiders**

Inademen.

Plaatselijke lange termijn effecten.

480 mg van substantie/m3

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Inademen.

Systemische korte termijn effecten.

960 mg van substantie/m3

**Eindgebruik:**

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

**Consumenten.**

Inademen.

Plaatselijke lange termijn effecten.

102 mg van substantie/m3

**Voorspelde nuleffectconcentratie (PNEC)**

ACETONE (CAS: 67-64-1)

Deel van het milieu:

PNEC :

Bodem.

33.3 mg/kg

Deel van het milieu:

PNEC :

Zoet water.

10.6 mg/l

Deel van het milieu:

PNEC :

Zeewater.

1.06 mg/l



# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 12/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

|                                                                |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Deel van het milieu:<br>PNEC :                                 | Onderbroken afvoerwater.<br>21 mg/l                |
| Deel van het milieu:<br>PNEC :                                 | Zoetwatersediment.<br>30.4 mg/l                    |
| Deel van het milieu:<br>PNEC :                                 | ZeewaterSediment.<br>3.04 mg/l                     |
| Deel van het milieu:<br>PNEC :                                 | Verwerkingsinstallatie voor vuilwater.<br>100 mg/l |
| ETHYLACETAAT (CAS: 141-78-6)<br>Deel van het milieu:<br>PNEC : | Lucht.<br>0.2 mg/m3                                |
| Deel van het milieu:<br>PNEC :                                 | Bodem.<br>0.24 mg/kg                               |
| Deel van het milieu:<br>PNEC :                                 | Zoet water.<br>0.26 mg/l                           |
| Deel van het milieu:<br>PNEC :                                 | Zeewater.<br>0.026 mg/l                            |
| Deel van het milieu:<br>PNEC :                                 | Onderbroken afvoerwater.<br>1.65 mg/m3             |
| Deel van het milieu:<br>PNEC :                                 | Zoetwatersediment.<br>1.25 mg/kg                   |
| Deel van het milieu:<br>PNEC :                                 | ZeewaterSediment.<br>0.125                         |
| Deel van het milieu:<br>PNEC :                                 | Verwerkingsinstallatie voor vuilwater.<br>650 mg/l |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Persoonlijke beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Pictogramme(n) voor verplichting tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):



Schone en correct onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Sla de persoonlijke beschermingsmiddelen op in een schone ruimte, buiten de werkruimte.

Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken. Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergebruik. Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.

#### - Bescherming van de ogen / het gezicht

Vermijd contact met de ogen.

Gebruik oogbeschermingen, ontworpen tegen het spatten van vloeistoffen.

Voor het hanteren moet een veiligheidsbril met zijbescherming worden opgezet die voldoet aan de norm ISO 16321.

Bij groter gevaar moet een gezichtsmasker worden gebruikt om het gezicht te beschermen.

Het dragen van een corrigerende bril vormt geen bescherming.

Het wordt dragers van contactlenzen aangeraden om een bril te gebruiken bij werkzaamheden waar zij kunnen worden blootgesteld aan irriterende dampen.

Voorzie oogdouches in werkplaatsen waar het mengsel voortdurend verwerkt wordt.

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 13/23



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Opgesteld door: SK | Bekrachtigd door: GL |
|--------------------|----------------------|

## - Handbescherming.

Gebruik geschikte beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen en voldoen aan de norm EN ISO 374-1.

De handschoenen moeten worden gekozen volgens de toepassing en de gebruiksduur op de werkplek.

De beschermende handschoenen moeten gekozen worden volgens de werkplek: andere chemische producten die gebruikt kunnen worden, benodigde fysieke bescherming (snijden, prikken, thermische bescherming), vereiste behendigheid.

Aanbevolen type handschoenen :

- PVA (Polyvinylalcohol)

## - Lichaamsbescherming

Vermijd contact met de huid.

Draag een gepaste werkkleding.

Geschikt soort beschermende kleding :

Bij sterk spatten moet vloeistofdichte beschermende kleding worden gedragen tegen chemische risico's (type 3), volgens de norm EN14605/A1 om elk contact met de huid te voorkomen.

Bij gevaar voor spatten moet beschermende kleding worden gedragen tegen chemische risico's (type 6), volgens de norm EN13034/A1 om elk contact met de huid te voorkomen.

Het personeel dient regelmatig gewassen werkkleding te dragen.

Na contact met het product moeten alle besmette lichaamsdelen gewassen worden.

## - Ademhalingsbescherming

Vermijd het inademen van de dampen.

Indien de ventilatie onvoldoende is, moet een geschikt ademhalingsapparaat gedragen worden.

Als de arbeiders te maken krijgen met concentraties die de blootstellingsgrenzen overschrijden moeten ze een geschikte en goedgekeurd ademhalingsbeschermingsmiddel dragen.

Soort FFP masker :

Draag een halfgelaats-filtermasker tegen drijfgassen voor eenmalig gebruik volgens de norm EN149/A1.

Klasse :

- FFP1

Filter(s) tegen gas en dampen (gecombineerde filters) volgens de norm EN14387 :

- A1 (Bruin)

Deeltjesfilter volgens de norm EN143 :

- P1 (Wit)

## RUBRIEK 9 : FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Fysische toestand

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Fysieke staat : | Vloeibare vloeistof. |
|                 | Spuitsnelheid.       |

Drukvat met product en vloeibaar gas

#### Kleur

In overeenstemming met de productnaam

#### Geur

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Geurdrempel : | niet nader uiteengezet. |
| av losmiddel  |                         |

#### Smeltpunt

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Smeltpunt/smeltraject : | niet nader uiteengezet. |
|-------------------------|-------------------------|

#### Vriespunt

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Vriespunt / Vrieswaarde : | niet nader uiteengezet. |
|---------------------------|-------------------------|

#### Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kookpunt/kooktraject : | < 0 °C |
|------------------------|--------|

#### Ontvlambaarheid

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Ontvlambaarheid (vast, gas) : | < 0 °C |
|-------------------------------|--------|

#### Onderste en bovenste explosiegrens

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Ontploffingsgevaar, ondergrens ontplofbaarheid (%) : | 1,9 Vol % (LEL) |
|------------------------------------------------------|-----------------|

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 14/23



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Opgesteld door: SK | Bekrachtigd door: GL |
|--------------------|----------------------|

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ontploffingsgevaaren, bovengrens ontplofbaarheid (%) :   | 15,0 Vol % (UEL)            |
| <b>Viampunt</b>                                          |                             |
| Viampuntinterval :                                       | Niet van toepassing.        |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>                       |                             |
| Zelfontbrandingstemperatuur :                            | niet nader uiteengezet.     |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                             |                             |
| Ontbindingspunt/reactietijd :                            | niet nader uiteengezet.     |
| <b>pH</b>                                                |                             |
| pH :                                                     | niet nader uiteengezet.     |
|                                                          | Neutraal.                   |
| PH (waterige oplossing) :                                | niet nader uiteengezet.     |
| Ikke aktuelt på grunn av produktets natur.               |                             |
| <b>Kinematische viscositeit</b>                          |                             |
| Viscositeit :                                            | niet nader uiteengezet.     |
| <b>Oplosbaarheid</b>                                     |                             |
| Oplosbaarheid in water :                                 | Onoplosbaar.                |
| Oplosbaarheid in vet :                                   | niet nader uiteengezet.     |
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b> |                             |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water :                 | niet nader uiteengezet.     |
| <b>Dampspanning</b>                                      |                             |
| Dampspanning (50°C) :                                    | niet van toepassing.        |
| 4,0 +/- 0,2 Bar a 20C                                    |                             |
| <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>               |                             |
| Soortelijk gewicht :                                     | 0,72 +/- 0,01 g/cm³ a 20 °C |
| <b>Relatieve dampdichtheid</b>                           |                             |
| Dampdichtheid :                                          | niet nader uiteengezet.     |
| <b>Deeltjeskenmerken</b>                                 |                             |
| Het mengsel bevat geen nanovormen.                       |                             |
| <b>9.2. Overige informatie</b>                           |                             |
| % VOS :                                                  | 640 g/l                     |
| <b>9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenclassen</b>  |                             |
| Geen gegevens beschikbaar.                               |                             |
| <b>Aerosolen</b>                                         |                             |
| Chemische verbrandingswaarde :                           | niet nader uiteengezet.     |
| Ontbrandingstijd :                                       | niet nader uiteengezet.     |
| Explosieve ontbrandingsdichtheid :                       | niet nader uiteengezet.     |
| Ontbrandingsafstand :                                    | niet nader uiteengezet.     |
| Vlamhoogte :                                             | niet nader uiteengezet.     |
| Vlamduur :                                               | niet nader uiteengezet.     |
| <b>9.2.2. Andere veiligheidskenmerken</b>                |                             |
| Geen gegevens beschikbaar.                               |                             |

## RUBRIEK 10 : STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Dit mengsel is stabiel onder de in onderdeel 7 aanbevolen omstandigheden voor verwerking en opslag.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Als het mengsel wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, kan deze gevaarlijke ontbindingsproducten uitstoten, zoals koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxide.



# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 15/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

Elk apparaat dat een vlam zou kunnen produceren of een metalen oppervlak op hoge temperatuur brengen (branders, elektrische lasbogen, ovens, ...) moet uit de lokalen verwijderd worden.

Voorkom :

- zelfverhitting
- warmte

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

De thermische ontleding kan ontwikkelen/vormen :

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

## RUBRIEK 11 : TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### 11.1.1. Substanties

##### a) Acute giftigheid :

HYDROCARBONS, C3-C4 (PROPANE, BUTANE, ISOBUTANE) (CAS: 68476-40-4)

Door inademing (stof/mist) : LC50 = 1443 mg/m<sup>3</sup>  
Soort : rat

2-PROPANOL - (ISOPROPYLALCOHOL) (CAS: 67-63-0)

Bij inname : LD50 = 4710 mg/kg lichaamsgewicht  
Soort : rat

Door de huid : LD50 = 12800 ml/kg lichaamsgewicht  
Soort : rat

Door inademing (stof/mist) : LC50 = 72.6 mg/l  
Soort : rat  
Blootstellingsperiode : 4 h

2-BUTOXIETANOL - ( BUTOXYETHANOL ) INHALATION: ATE = 3 MG/L (VAPOURS) ORAL: ATE = 1200 MG/KG BW (CAS: 111-76-2)

Bij inname : LD50 = 1200 mg/kg lichaamsgewicht

Door inademing (dampen) : LC50 = 3 mg/l  
Blootstellingsperiode : 4 h

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (CAS: 108-65-6)

Bij inname : LD50 >= 5000 mg/kg lichaamsgewicht  
Soort : rat

Door de huid : LD50 > 5000 mg/kg lichaamsgewicht  
Soort : rat

Door inademing (stof/mist) : LC50 = 37 mg/l  
Soort : rat  
Blootstellingsperiode : 4 h

XILENE MISCELA DI ISOMERI (BENZENE <0,01%) (CAS: 1330-20-7)

Bij inname : LD50 = 3523 mg/kg lichaamsgewicht  
Soort : rat

Door de huid : LD50 = 4350 mg/kg lichaamsgewicht  
Soort : konijn

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 16/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

Door inademing (stof/mist) :

LC50 = 27 mg/l  
Soort : rat

ACETONE (CAS: 67-64-1)

Bij inname :

LD50 = 5800 mg/kg lichaamsgewicht  
Soort : rat

Door de huid :

LD50 > 7426 mg/kg lichaamsgewicht  
Soort : rat

Door inademing (dampen) :

LC50 = 76 mg/l  
Soort : konijn  
Blootstellingsperiode : 4 h

ETHYLACETAAT (CAS: 141-78-6)

Bij inname :

LD50 > 4934 mg/kg lichaamsgewicht  
Soort : rat

Door de huid :

LD50 > 20000 mg/kg lichaamsgewicht  
Soort : konijn

Door inademing (stof/mist) :

LC50 < 6000 ppm  
Soort : rat

N-BUTYLACETAAT (CAS: 123-86-4)

Bij inname :

LD50 > 6400 mg/kg lichaamsgewicht  
Soort : rat

Door de huid :

LD50 > 5000 mg/kg lichaamsgewicht  
Soort : konijn

Door inademing (stof/mist) :

LC50 = 21 mg/l  
Soort : rat

**b) Huidcorrosie/irritatie :**

Geen gegevens beschikbaar.

**c) Ernstige ooglaesies/oogirritatie :**

Geen gegevens beschikbaar.

**d) Gevoeligheid van de ademhalingswegen of de huid :**

Geen gegevens beschikbaar.

**e) Mutageniteit op kiemcellen :**

Geen gegevens beschikbaar.

**f) Kankerverwekkendheid :**

Geen gegevens beschikbaar.

**g) Giftigheid voor de voortplanting :**

Geen gegevens beschikbaar.

**h) Specifieke giftigheid voor sommige doelorganen - enkele blootstelling:**

Geen gegevens beschikbaar.

**i) Specifieke giftigheid voor sommige doelorganen - herhaalde blootstelling :**

Geen gegevens beschikbaar.

**j) Gevaar door inademing :**

Geen gegevens beschikbaar.

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 17/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

## 11.1.2. Mengsel

### 11.1.2.1 Informatie over gevarenklassen

#### a) Acute giftigheid :

Bij inname :

Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Door de huid :

Geen gegevens beschikbaar.

Door inademing (stof/mist) :

#### b) Huidcorrosie/irritatie :

Kan omkeerbare huidlaesies veroorzaken, zoals huidontsteking of de vorming van erythema, huidnecrose of oedeem, na een blootstelling tot vier uur.

Langdurig of herhaald contact met dit mengsel kan het natuurlijke huidvet verwijderen en op deze manier niet allergische dermatitis veroorzaken bij contact en absorptie door de opperhuid.

#### c) Ernstige ooglaesies/oogirritatie :

Kan omkeerbare effecten hebben op de ogen, zoals een irritatie die geheel omkeerbaar is na een observatieperiode van 21 dagen.

Spatten in de ogen kunnen irritaties en reversibele beschadigingen veroorzaken.

#### d) Gevoeligheid van de ademhalingswegen of de huid :

Geen gegevens beschikbaar.

#### e) Mutageniteit op klemcellen :

Geen gegevens beschikbaar.

#### f) Kankerverwekkendheid :

Geen gegevens beschikbaar.

#### g) Giftigheid voor de voortplanting :

Geen gegevens beschikbaar.

#### h) Specifieke giftigheid voor sommige doelorganen - enkele blootstelling:

Er kunnen verdoovende effecten optreden, zoals slaperigheid, verdooving, een vermindering van de oplettendheid, verlies van reflexen, gebrek aan coördinatie of duizelingen.

Deze kunnen zich ook manifesteren in de vorm van ernstige hoofdpijn of misselijkheid en het oordelingsvermogen aantasten, duizelingen, irriteerbaarheid, vermoeidheid en geheugenproblemen veroorzaken.

#### i) Specifieke giftigheid voor sommige doelorganen - herhaalde blootstelling :

Geen gegevens beschikbaar.

#### j) Gevaar door inademing :

Geen gegevens beschikbaar.

### 11.1.2.2 Overige informatie

#### Symptomen in verband met de fysieke, chemische en toxicologische kenmerken

Blootstelling aan de dampen van oplosmiddelen boven de aangegeven blootstellingsgrens kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals irritatie van de slijmvliezen en het ademhalingssysteem, aantasting van de nieren, de lever en het centrale zenuwstelsel.

De verschijnselen zullen zich onder andere voordoen in de vorm van hoofdpijn, duizeligheid, black-out, vermoeidheid, spierslapte en in de uiterste gevallen, verlies van bewustzijn.

#### Monografie(ën) van het CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer, internationaal centrum voor kankeronderzoek):

CAS 67-63-0 : IARC Groep 3 : De substantie is niet onder te brengen voor wat betreft de carcinogeniciteit voor de mens.

CAS 111-76-2 : IARC Groep 3 : De substantie is niet onder te brengen voor wat betreft de carcinogeniciteit voor de mens.

CAS 13463-67-7 : IARC Groep 2B : De substantie zou carcinogeen voor de mens kunnen zijn.

CAS 1330-20-7 : IARC Groep 3 : De substantie is niet onder te brengen voor wat betreft de carcinogeniciteit voor de mens.

### 11.2. Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn beoordeeld als hormoonontregelaar met effecten op de gezondheid van de mens.



# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 18/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

## RUBRIEK 12 : ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit

#### 12.1.1. Substanties

2-PROPANOL - (ISOPROPYLALCOHOL) (CAS: 67-63-0)

Giftigheid voor vissen : LC50 >= 1000 mg/l  
Soort : Others  
Blootstellingsperiode : 96 h

2-BUTOXIETANOL - ( BUTOXYETHANOL ) INHALATION: ATE = 3 MG/L (VAPOURS) ORAL: ATE = 1200 MG/KG BW (CAS: 111-76-2)

Giftigheid voor vissen : LC50 = 1880 mg/l  
Soort : Leuciscus idus  
Blootstellingsperiode : 48 h

Giftigheid voor schaaldieren : CE50 <= 5000 mg/l  
Soort : Others  
Blootstellingsperiode : 24 h

Giftigheid voor algen : CEr50 <= 1550 mg/l  
Soort : Others  
Blootstellingsperiode : 48 h

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (CAS: 108-65-6)

Giftigheid voor vissen : LC50 = 180 mg/l  
Soort : Oncorhynchus mykiss  
Blootstellingsperiode : 96 h

Giftigheid voor schaaldieren : CE50 = 500 mg/l  
Soort : Daphnia magna

Giftigheid voor algen : CEr50 >= 400 mg/l  
Blootstellingsperiode : 48 h

XILENE MISCELA DI ISOMERI (BENZENE <0,01%) (CAS: 1330-20-7)

Giftigheid voor vissen : LC50 = 2,6 mg/l  
Blootstellingsperiode : 96 h

Giftigheid voor schaaldieren : CE50 = 1 mg/l  
Soort : Daphnia magna  
Blootstellingsperiode : 24 h

Giftigheid voor algen : CEr50 = 3,4 mg/l  
Blootstellingsperiode : 48 h

ACETONE (CAS: 67-64-1)

Giftigheid voor vissen : LC50 = 302 mg/l  
Soort : Others  
Blootstellingsperiode : 96 h

Giftigheid voor schaaldieren : CE50 = 4042 mg/l  
Soort : Daphnia pulex  
Blootstellingsperiode : 48 h

Giftigheid voor algen : CEr50 = 1680 mg/l  
Soort : Others  
Blootstellingsperiode : 48 h

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 19/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

## ETHYLACETAAT (CAS: 141-78-6)

Giftigheid voor vissen :

LC50 > 230 mg/l  
Soort : Pimephales promelas  
Blootstellingsperiode : 96 h

Giftigheid voor schaaldieren :

CE50 = 165 mg/l  
Soort : Daphnia magna  
Blootstellingsperiode : 48 h

NOEC = 2.4 mg/l  
Soort : Others  
Blootstellingsperiode : 7 days

Giftigheid voor algen :

CEr50 > 100 mg/l  
Soort : Scenedesmus subspicatus  
Blootstellingsperiode : 72 h

NOEC > 100 mg/l  
Soort : Scenedesmus subspicatus  
Blootstellingsperiode : 72 h

Giftigheid voor waterplanten :

NOEC > 1 mg/l

## N-BUTYLACETAAT (CAS: 123-86-4)

Giftigheid voor vissen :

LC50 = 18 mg/l  
Soort : Pimephales promelas  
Blootstellingsperiode : 96 h

Giftigheid voor schaaldieren :

CE50 44 mg/l  
Soort : Daphnia magna  
Blootstellingsperiode : 48 h

Giftigheid voor algen :

Soort : Pseudokirchnerella subcapitata

## HYDROCARBONS, C3-C4 (PROPANE, BUTANE, ISOBUTANE) (CAS: 68476-40-4)

Giftigheid voor vissen :

LC50 = 24.11 mg/l  
Blootstellingsperiode : 96 h

Giftigheid voor schaaldieren :

CE50 = 14.22 mg/l  
Blootstellingsperiode : 48 h

### 12.1.2. Mengsels

Er is geen informatie beschikbaar over giftige mengsels in het water.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### 12.2.1. Stoffen

##### 2-PROPANOL - (ISOPROPYLALCOHOL) (CAS: 67-63-0)

Biologische afbreekbaarheid :

er zijn gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid, de substantie wordt beschouwd als niet snel afbreekbaar.

##### 2-BUTOXIETANOL - (BUTOXYETHANOL) INHALATION: ATE = 3 MG/L (VAPOURS) ORAL: ATE = 1200 MG/KG BW (CAS: 111-76-2)

Biologische afbreekbaarheid :

er zijn gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid, de substantie wordt beschouwd als niet snel afbreekbaar.

##### 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (CAS: 108-65-6)

Biologische afbreekbaarheid :

er zijn gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid, de substantie wordt beschouwd als niet snel afbreekbaar.

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 20/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (CAS: 108-65-6)

Biologische afbreekbaarheid : er zijn gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid, de substantie wordt beschouwd als niet snel afbreekbaar.

XILENE MISCELA DI ISOMERI (BENZENE <0,01%) (CAS: 1330-20-7)

Biologische afbreekbaarheid : er zijn gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid, de substantie wordt beschouwd als niet snel afbreekbaar.

ACETONE (CAS: 67-64-1)

Biologische afbreekbaarheid : er zijn gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid, de substantie wordt beschouwd als niet snel afbreekbaar.

ETHYLACETAAT (CAS: 141-78-6)

Biologische afbreekbaarheid : er zijn gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid, de substantie wordt beschouwd als niet snel afbreekbaar.

Ń-BUTYLACETAAT (CAS: 123-86-4)

Biologische afbreekbaarheid : er zijn gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid, de substantie wordt beschouwd als niet snel afbreekbaar.

HYDROCARBONS, C3-C4 (PROPANE, BUTANE, ISOBUTANE) (CAS: 68476-40-4)

Biologische afbreekbaarheid : er zijn gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid, de substantie wordt beschouwd als niet snel afbreekbaar.

## 12.3. Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn beoordeeld als hormoonontregelaar met milieueffecten.

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 13 : INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Een passend beheer van het afval van het mengsel en/of de verpakking moet worden bepaald volgens de bepalingen van de richtlijn 2008/98/EC.

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Niet in de rioleringen of de waterlopen lozen.

#### Afval :

Het afvalbeheer vindt plaats zonder de menselijke gezondheid of het milieu te schaden, en met name zonder gevaar op te leveren voor het water, de lucht, de bodem, de fauna of flora.

Volgens de geldende wetgeving laten recycleren of vernietigen door een erkende inzamelaar of onderneming.

De grond of het water niet met het afval vervuilen, deze niet vernietigen in het milieu.

#### Vuile verpakkingen :

De verpakking volledig legen. Het(De) etiket(ten) bewaren.

Overhandigen aan een erkende vernietiger.

- Verpakkingsafvalcode:

Postcode: CER 15.01.01

Plasthette verpakkingscode: CER 15.01.02

CER-afvalcode met betrekking tot lege spuitbussen: 15 01 10\*

- Afvalgevaarmerken:

HP3 = Ontvlambaar.

HP4 = Irriterend



# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 30-06-2025  
VVFK : 18/1513261, 1513262, 1513263  
Rev : G  
Blad : 21/23



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Opgesteld door: SK | Bekrachtigd door: GL |
|--------------------|----------------------|

## RUBRIEK 14 : INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Het product vervoeren in overeenstemming met de bepalingen van het ADR over de weg, het RID via het spoor, het IMDG over zee en het ICAO/IATA voor het luchtvervoer (ADR 2023 - IMDG 2022 [41-22] - ICAO/IATA 2024 [65]).

### 14.1. VN-nummer of ID-nummer

1950

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

UN1950=AEROSOLS, flammable

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

- Indeling :



2.1

### 14.4. Verpakkingsgroep

-

- ADR, IMDG, IATA niet nodig

### 14.5. Milieugevaren

- Mariene verontreiniging: Nee

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

| ADR/RID | Klasse | Code     | Groep | Etiket    | Identif.  | LQ                                  | Dispo.             | EQ                   | Cat.            | Tunnel |
|---------|--------|----------|-------|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------|
|         | 2      | 5F       | -     | 2.1       | -         | 1 L                                 | 190 327<br>344 625 | E0                   | 2               | D      |
| IMDG    | Klasse | 2°Etik.  | Groep | LQ        | Ems       | Dispo.                              | EQ                 | Stowage<br>Handling  | Segregati<br>on |        |
|         | 2      | See SP63 | -     | See SP277 | F-D. S-U  | 63 190<br>277 327<br>344 381<br>959 | E0                 | - SW1<br>SW22        | SG69            |        |
| IATA    | Klasse | 2°Etik.  | Groep | Passagier | Passagier | Vrachtsch<br>ip                     | Vrachtsch<br>ip    | Nota                 | EQ              |        |
|         | 2.1    | -        | -     | Forbidden | Forbidden | 203                                 | 150 kg             | A1 A145<br>A167 A802 | E0              |        |
|         | 2.1    | -        | -     | Forbidden | Forbidden | -                                   | -                  | A1 A145<br>A167 A802 | E0              |        |

Voor beperkte hoeveelheden, zie deel 2.7 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.4 van de ADR en de IMDG.

Voor uitzonderlijke hoeveelheden, zie deel 2.6 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.5 van de ADR en de IMDG.

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-richtlijn 2012/18/EU - Seveso III – Bijlage 1

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)

Categorie 1 "ontvlambare" aerosolen die categorie 1 ontvlambare gassen bevatten

### Informatie met betrekking tot de klassering en de etikettering in sectie 2:

Er is rekening gehouden met de volgende regelgevingen:

- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr 2023/707

- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr 2024/2564. (ATP 22)

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 22/23



Opgesteld door: SK

Bekrachtigd door: GL

## Informatie met betrekking tot de verpakking:

Geen gegevens beschikbaar.

## Speciale bepalingen :

Geen gegevens beschikbaar.

## Toelatingen overeengekomen krachtens Bijlage VIII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH):

Het mengsel bevat geen stof waarvoor beperkingen gelden krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH):

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

## Overeenkomsten krachtens Titel VII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH):

Het mengsel bevat geen stoffen die onderhevig zijn aan vergunning volgens bijlage XIV van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006:

<https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list>.

## Substanties die de ozonlaag aantasten (Reglement (CE) nr. 1005/2009, protocol van Montreal) :

Dit mengsel bevat geen substanties die een gevaar vormen voor de ozonlaag.

## Persistente organische verontreinigende stoffen (POP) (Verordening (EU) 2019/1021):

Het mengsel bevat geen persistente organische verontreinigende stof.

## PIC-verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de export en import van gevaarlijke chemicaliën (Rotterdam-conventie):

Het mengsel valt niet onder de procedure voor voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC).

## Precursoren voor explosieven :

Het mengsel bevat tenminste één stof die is onderworpen aan Verordening (EU) 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven:

- Aceton (CAS 67-64-1)

De aanwerving, de introductie, het bezit of het gebruik van deze precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt door particulieren is onderhevig aan meldingsverplichtingen.

## Zwitsers voorschrift met betrekking tot de stimuleringsheffing op vluchtige organische stoffen :

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 1330-20-7 | xylènes (mélanges d'isomères)       |
| 67-63-0   | propane-2-ol (alcoöl isopropylique) |
| 111-76-2  | 2-n-butoxyéthanol                   |
| 108-65-6  | acétate de 1-méthoxy-2-propyle      |
| 123-86-4  | acétate de n-butyle                 |
| 141-78-6  | acétate d'éthyle                    |
| 67-64-1   | acétone                             |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Blootstellingsscenario's voor stoffen die leiden tot de classificatie van het mengsel zijn beschikbaar.

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

## RUBRIEK 16 : OVERIGE INFORMATIE

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet gekend zijn, zijn de verstrekte gegevens in huidige veiligheidsfiche gebaseerd op onze kennis en op de nationale en communautaire voorschriften.

Het mengsel mag niet voor andere doelen worden gebruikt dan die aangegeven in rubriek 1 zonder voorafgaande schriftelijke verwerkingsinstructies.

Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle nodige maatregelen te treffen om aan de eisen van de wetten en de plaatselijke reglementeringen te beantwoorden.

De informatie die wordt gegeven in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot dit mengsel en niet als een garantie betreffende de eigenschappen ervan.

## Formulering van de in onderdeel 3 vermelde zinnen :

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| H220 | Zeer licht ontvlambaar gas.                          |
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                 |
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.                       |
| H280 | Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                            |
| H312 | Schadelijk bij contact met de huid.                  |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                           |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                   |
| H331 | Giftig bij inademing.                                |
| H332 | Schadelijk bij inademing.                            |

# Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

**Datum** : 30-06-2025  
**VVFK** : 18/1513261, 1513262, 1513263  
**Rev** : G  
**Blad** : 23/23



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Opgesteld door: SK | Bekrachtigd door: GL |
|--------------------|----------------------|

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| H336   | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                            |
| H351   | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                 |
| EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |

#### Afkortingen en acroniemen :

LD50 : De dosis van een teststof die resulteert in 50% letaliteit in een bepaalde tijdspanne.  
LC50 : Concentratie van een teststof die resulteert in 50% letaliteit in een bepaalde periode.  
EC50 : De effectieve concentratie van een stof waarbij 50 % van de maximale respons optreedt.  
ECr50 : De effectieve concentratie van de stof die 50% vermindering van de groeisnelheid veroorzaakt.  
NOEC : De concentratie zonder waargenomen effect.  
REACH : Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van chemische stoffen  
ATE : Geschatte Acute Toxiciteit  
LG : Lichaamsgewicht  
DNEL : Afgeleide dosis zonder effect  
PNEC : Voorspelde concentratie zonder effect  
STEL : Short-term exposure limit  
TWA : Time Weighted Averages  
VLE : Valeur Limite d'Exposition, blootstellingsgrenswaarde.  
VME : Valeur Moyenne d'Exposition, gemiddelde blootstellingswaarde.  
ADR : Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.  
GHS02 : vlam  
GHS07 : uitroeptekens  
IATA : International Air Transport Association.  
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.  
ICAO : Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.  
PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch  
PIC: Voorafgaande geïnformeerde toestemming.  
POP: Persistente Organische Verontreiniging.  
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.  
SVHC : Bijzonder zorgwekkende stoffen.  
vPvB: Bijzonder persistent en bijzonder bioaccumulerend

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op bronnen, technische kennis en de huidige wetgeving op Europees en nationaal niveau, zonder dat de nauwkeurigheid ervan kan worden gegarandeerd. Deze informatie kan niet worden beschouwd als een garantie van de eigenschappen van het product, het is slechts een beschrijving van de veiligheidseisen. De beroepsmethodologie en de omstandigheden voor gebruikers van dit product vallen niet onder ons bewustzijn of onze controle, en het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de wettelijke vereisten betreffende de manipulatie, de opslag, het gebruik en de verwijdering van chemische producten. De informatie op dit veiligheidsinformatieblad heeft alleen betrekking op dit product, dat niet mag worden gebruikt voor andere dan de gespecificeerde behoeften.