

# Pergo schuimstrip voor Rigid Vinyl

NEVRFOAMSTRIP15

# PERGO®

Laminaat


Vinyl

Parket



## Bestelhoeveelheid

Per stuk van 15 meter



## Afmetingen

15.000 m x 8 mm x 5 mm

## Inhoud:

Een stuk omvat 1 schuimstrip

## Productbeschrijving:

Uitzettingsvoegvuller PE-schuim voor een watervaste afwerking van je Rigid Vinyl-vloer.

## Plaatsing:

1. Plaats je onderlaag op de ondergrond. Laat de onderlaag aansluiten op de muur.
2. Plaats je Rigid Vinyl-vloer op de onderlaag en hou daarbij rekening met de uitzettingsvoeg van 8 millimeter die nodig is om de vloer te laten uitzetten en krimpen.
3. Vul de uitzettingsvoeg met de schuimstrip. De schuimstrip heeft een zelfklevende achterzijde om het aanbrengen te vergemakkelijken (kleefzijde naar beneden, op de onderlaag).
4. Gebruik Pergo Aqua Sealant om de schuimstrip af te dichten. Breng een laag Aqua Sealant aan op de schuimstrip en op een klein contactvlak met de muur en de Rigid Vinyl-vloer.
5. Werk je kamer af met een perfect bijpassende vinylplint, samen met de Hydrostrip (NEHSTRIPSK15) of onze witte, watervaste schilderplint (NEVSKRPAINTA).