



33000B Hydraulic Oil HLP 5

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile hydraulique HLP 5 a été spécialement développée pour les systèmes hydrauliques fortement chargés d'engins de terrassement et d'installations fixes qui doivent fonctionner sous haute pression et dans d'importantes plages de températures. En outre, cette huile convient particulièrement pour la lubrification de circulation (à l'exception des turbines), pour les pompes à vide et la lubrification générale de machines.

Selon les spécifications de

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
33020B	20 L	1	30
33060B	60 L	1	2016
33205B	205 L	1	2016
33999B	1000 L	1	-
P33000B	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	ISO VG 5	
Density	0.85	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	4.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	1.8	mm ² /s
Viscosity Index	100	
Flashpoint COC	120	°C
Pourpoint	-36	°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.