



Peinture murale isolante en phase aqueuse pour l'intérieur.

### Champs d'application

- Peinture murale d'intérieur
- Pour l'isolation des taches de nicotine, de suie ainsi que d'eau desséchée
- Pour la rénovation des murs et plafonds
- Particulièrement utile dans les espaces publics tels que restaurants, hôtels, bureaux, écoles, cliniques, sanatoriums, etc.

### Propriétés

- Sans solvants
- À base d'eau
- Produit écologique
- Bonnes propriétés isolantes
- Bonne qualité opacifiante
- Résistance aux frottements selon la norme DIN 53778
- Perméable à la vapeur d'eau
- Non jaunissante
- Très couvrante
- Bonne fluidité

### Descriptif

Liant à base de :	Dispersion acrylate
Teinte(s) :	Blanc et tons pastel
Conditionnement :	2,5 ltr, 5 ltr, 10 ltr et 12,5 litres
Rendement :	Env. 5-7 m <sup>2</sup> /litre, selon support
Degré de brillance :	Mat
Dilution :	Eau claire
Densité :	Env. 1,58 g/cm <sup>3</sup>
Stockage :	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

### Application

Pinceaux, rouleaux ou airless.  
Rouleau à fils étroitement tissés (microfibre).  
Longueur de poils 13-18 mm.

### Détails d'application au pistolet

Type :	Wagner Aircoat
Buse :	0,015 – 0,019
Angle de jet :	40
Pression de travail :	180 bar
Pression d'air :	2,2 bar
Filtre :	Blanc
Viscosité :	Non dilué

*Nettoyage de l'outillage* : Sitôt après utilisation à l'eau claire.

### Température

Ne pas utiliser en plein soleil, ni sous les +10°C (température de l'air et de l'objet), ni par temps de gel.

Séchage (+20°C / 60 % humidité relative de l'air)

Repeignable : Après env. 6 heures  
Augmenter les temps de séchage, en cas de température ambiante inférieure et taux hygrométrique supérieur.

### Support

Le support doit être propre, sec, sans tension, cohérent et exempt de couches non adhérentes.

### Support encrassé

Ne pas laver les traces de nicotine et de suie à l'eau, mais les brosser à sec.

Südwest Isolierfarbe W s'applique directement sur la zone encrassée.

Les taches d'eau doivent être sèches.

Selon degré d'encrassement, il est conseillé d'appliquer 1-2 couches de Südwest Isolierfarbe W.

### Supports poudreux ou très poreux

Fixer d'abord au moyen de Südwest Hydrogrund.  
Après séchage, appliquer 1-2 couches de Südwest Isolierfarbe W.

### Supports non poreux (peinture murale)

Appliquer 1-2 couches de Südwest Isolierfarbe W.

### Plâtre, béton, stucages

Appliquer 1-2 couches de Südwest Isolierfarbe W.

Une marque exclusive de VISTAPAIN

Chaux et anciennes couches de peinture à la colle  
Se traitent uniquement au moyen du produit à base  
de solvants Vista BO-KH.

Procéder d'abord à une application test.

Indication particulière

Selon le degré d'encrassement, il est conseillé  
d'appliquer 1-2 couches de Südwest Isolierfarbe W.

En cas d'encrassement important, une couche  
isolante de Vista Boscalit Aqua Isoleergrund peut  
s'avérer nécessaire.

Dans certaines situations, il n'est pas possible d'isoler  
une couche précédente au moyen de produits à base  
d'eau.

En ces cas-là, il faut recourir à Vista BO-KH.

Si l'on repeint une surface peinte de Südwest  
Isolierfarbe W au moyen d'une peinture murale en  
phase aqueuse non isolante, les pollutions risquent  
de réapparaître.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
8-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN