

## TECHNICAL DATASHEET

### 4tecx Krijtspray



Art.nr.	Kleur	Inhoud	Verpakking	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4018009136	Fluor oranje	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883901604
4018009140	Fluor blauw	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883939232
4018009144	Fluor rose	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883902007
4018009148	Fluor rood	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883904018
4018009152	Fluor geel	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883903950
4018009156	Fluor groen	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883901635
4018009160	Wit	500 ml	Spuitbus	12 stuks	8715883905510

#### Omschrijving

4tecx Krijtspray is een zeer goed zichtbare tijdelijke markeringsverf op kalkbasis.

Zeer milieuvriendelijk, het tast geen planten en dergelijke aan. Daardoor zeer geschikt voor het markeren op tijdelijke evenementen zoals beurzen, sportevenementen, kermis, calamiteiten etc. Door de milieuvriendelijke stoffen is het tevens uitermate geschikt voor de tuin- en landbouw. Inclusief veiligheidskap. Levensduur van enkele dagen tot weken, afhankelijk van laagdikte, ondergrond, weersinvloeden en belasting. Prima dekkend vermogen, Geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, asfalt, steen, hout, metselwerk, gras etc.

#### Toepassingen

Sportevenementen

(Sport) velden

Beurzen

Golfbanen

Alle gebeurtenissen van tijdelijke aard of waar de verf tijdelijk zichtbaar moet/mag zijn

**Productkenmerken**

Op basis van kalk
Sneldrogend
Fluorescerend
Hoge dekkraft
Milieuvriendelijk, niet schadelijk voor de gezondheid
180° ventiel (ondersteboven te gebruiken)
Veiligheidskap

**Fysische en Chemische eigenschappen**

Inhoud	500 ML.
Basis	Kalk/krijt
Kleur	Fluor oranje, fluor blauw, fluor rose, fluor rood Fluor geel, fluor groen en wit
VOS-Gehalte	Circa 58 m/m %
Vaste stofgehalte	Circa 42 m/m %
Verbruik	1 tot 2m <sup>2</sup> per 500ml, afhankelijk van ondergrond en Toepassing
Droogtijd	Droog na ongeveer 10 – 20 minuten (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / houdbaarheid	Minimaal 12 maanden in een goed gesloten originele Verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Sduitbus nooit op warmtebron plaatsen

**Gebruiksaanwijzing****Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Omgeving afdekken indien gewenst. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Ook tijdens het gebruik af en toe schudden. Deze spuitbus is 180° te gebruiken. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus rechtop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

## TECHNICAL DATASHEET

### 4tecx Chalkspray



Art.nr.	Colour	Contents	Packaging	Minimum order Unit	EAN-Code
4018009136	Luminious orange	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883901604
4018009140	Luminious blue	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883939232
4018009144	Luminious pink	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883902007
4018009148	Luminious red	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883904018
4018009152	Luminous yellow	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883903950
4018009156	Luminious green	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883901635
4018009160	White	500 ml	Spray can	12 pieces	8715883905510

#### Description

4Tecx Chalk spray is a highly visible temporary marking, lime-based paint.

Very environmentally friendly, it does not harm plants and the like. As a result very suitable for marking temporary events such as fairs, sporting events, funfairs, emergencies etc. Due to the environmentally friendly substances it is also exceptionally suitable for horticulture and agriculture. Including safety cap. Lifespan of several days to weeks, depending on layer thickness, substrate, weather influences and wear. Excellent covering ability. Suitable for application on substrates such as metal, concrete, asphalt, stone, wood, masonry, grass etc.

#### Applications

Sporting events  
(Sport) fields  
Fairs  
Golf courses  
All temporary events or where the paint has to be / may be temporary visible

#### Product references

Based on lime
Fast drying
Fluorescent
High covering ability
Environmentally friendly, not harmful to human health
360° valve (can be used upside down)
Safety cap

#### Physical and chemical properties

Contents	500 ML.
Base	Lime / Chalk
Colour	Luminous orange, blue, pink, red, yellow and green.
	White
VOC content	Approximately 58 m/m %
Solids content	Approximately 42 m/m %
Use	1 to 2m <sup>2</sup> per layer, depending on substrate and application
Drying time	Dry after approximately 10 – 20 minutes
	(Depending on ambient temperature, humidity and layer thickness)
Storage/ Shelf life	At least 12 months in tightly closed original packaging on dry, cool and frost-free place.
General	Do not use below 10°C. Do not apply outside if threatening Rain, frost or in full sunlight.
	Never place aerosol can on heat source

#### Instructions for use

##### Before use, carefully read the directions on the packaging and act accordingly.

The surface should be clean, dry and free of grease. Cover the surrounding area if desired. The aerosol can should be at room temperature. Ideal processing temperature 15 to 25°C. Shake the aerosol can well for 2 minutes before use and spray a sample. Distance to the surface to be treated should be approximately 25 to 30 centimetres. Also shake occasionally during use. You can use this aerosol can upside down. After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

## TECHNICAL DATASHEET

### 4tecx Chalkspray



Art.nr.	Colour	Contents	Packaging	Minimum order Unit	EAN-Code
4018009136	Orange lumineux	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883901604
4018009140	Bleu lumineux	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883939232
4018009144	Rose lumineux	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883902007
4018009148	Rouge lumineux	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883904018
4018009152	Jaune lumineux	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883903950
4018009156	Vert lumineux	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883901635
4018009160	Blanc	500 ml	Pulvérisateur	12 pieces	8715883905510

#### Description

Le Chalkspray marquage temporaire 4tecx est une peinture de marquage temporaire extrêmement visible à base de chaux. Respectant l'environnement, elle ne porte préjudice à aucune plante ou organisme similaire. Ainsi, cette peinture est parfaite pour le marquage temporaire lors d'expositions, d'événements sportifs, pour les fêtes foraines, en cas d'urgence, etc. Grâce aux substances sans danger pour l'environnement qui la composent, cette peinture est tout à fait adaptée à l'horticulture et à l'agriculture. Capuchon de sécurité compris. Durée de vie de plusieurs jours à plusieurs semaines, selon l'épaisseur de la couche, le support, l'occurrence des intempéries et l'usure. Excellent pouvoir couvrant. Adapté aux applications sur les supports tels que le métal, le béton, l'asphalte, la pierre, le bois, la maçonnerie, l'herbe, etc.

#### Applications

Événements sportifs

Terrains (sportifs)

Expositions

Terrains de golf

Tout événement temporaire ou événement pour lequel la peinture doit/devrait être visible de façon temporaire.

Références du produit	
À base de chaux	
Séchage rapide	
Fluorescent	
Excellent pouvoir couvrant	
Protège l'environnement, sans danger pour la santé humaine	
valve 180° (peut être utilisé à l'envers)	
Capuchon de sécurité	

Propriétés Physiques et Chimiques	
Contenu	500 Ml.
Base	Résine acrylique
Couleur	Orange lumineux, bleu lumineux, rose lumineux, rouge lumineux, jaune lumineux, vert lumineux et blanc
Contenu COV	Approximativement 58 m/m %
Contenus solides	Approximativement 42 m/m %
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 50°C
Utilisation	1 à 2 m2 par 500ml, en fonction du support et de la méthode d'application
Temps de séchage	Sec après environ 10 – 20 minutes (En fonction de la température ambiante, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche)
Stockage / Durée de conservation	Au moins 4 ans, dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Général	Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C. Ne pas appliquer en extérieur en cas de risque de pluie, de gel ou en plein soleil. Ne jamais exposer de bombe aérosol à une source de chaleur.

### Instruction d'utilisation

#### Avant l'utilisation, lisez avec attention les directives données sur l'emballage et suivez-les.

La surface doit être propre, sèche et sans graisse. Recouvrir les zones alentours si nécessaire. L'aérosol doit être à température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 et 25°C. Bien agiter la bombe aérosol pendant 2 minutes avant utilisation et pulvériser sur un échantillon. La bombe doit être à 25 à 30 centimètres de la surface à traiter. Agiter de temps en temps pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser cette bombe aérosol à l'envers; Après utilisation, nettoyer la valve (tourner l'aérosol à l'envers et appuyer sur l'embout pendant environ 5 secondes).