

Description	Ce voile est facile à appliquer sur le verre ou sur d'autres surfaces lisses. Pas de restes de colle grâce à la charge statique.
Référence d' article	GL50.100
Grammage	46 g/m <sup>2</sup> (+/- 10%)
Épaisseur μm	50 μm (+/- 10%)
Densité	0,92 g/cm <sup>3</sup>
Largeur	1 m
Longueur	100 m
Extensibilité de la longueur	≥ 200 %
Extensibilité de la largeur	≥ 400 %
Force d'adhérence	≥ 80 cN/cm
Mode d'emploi	La surface doit être sèche et propre. Appliquer sans eau ou graisse. Ne pas positionner sous tension.
Conservation	Max. 6 mois dans l'emballage d'origine. Le film doit être utilisé pendant ce laps de temps. Retirer le film 4 semaines après utilisation.
Plage de température	10 – 30°C Protéger de la lumière directe du soleil et des écarts de température
Humidité relative de l'air	50 %

## Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

