



16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Version du document: 19 mars 2023



Description

Le liquide de transmission automatique a été spécialement développé pour l'Aisin Warner moderne avec une recommandation AW-1 et dans les transmissions Jatco. Grâce à sa formule d'additifs bien équilibrée, le liquide de transmission automatique offre d'excellentes caractéristiques au frottement et performances de passage de vitesses. Le liquide possède également des propriétés anti-vibration durables.

Selon les spécifications de

Aisin Warner AW-1
Fiat 9.55550-AV2
Ford M2C922-A1
JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)
VW G 052 990

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
16001HT	1 L	6	450
16004HT	4 L	4	112
16020HT	20 L	1	30
16060HT	60 L	1	12
16205HT	205 L	1	2
16999HT	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.849	kg/l
Colour	Red	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	32.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7.02	mm ² /s
Viscosity Index	184	
Dynamic Viscosity à -40 °Celsius	12000	mPa.s
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-48	°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.