

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 22-04-2024  
TSFK 22/1525916  
Rev : A  
Blad : 1/2



## Productnaam: Kelfort® EPDM Adhesive en Sealant 290ml.

Opgesteld door: DB	Bekrachtigd door: JS
--------------------	----------------------

**Het product:** De Kelfort® EPDM Adhesive en Sealant 290ml.

**Toepassingen:**

- \* Montage en afdichting van (niet zelfklevende) EPDM Stroken)
- \* Montage en afdichting van aluminium daktrimmen en hoeklijnen bij dakrand-afwerkingen.
- \* Het inplakken van hemelwaterafvoeren, manchetten en andere accessoires.
- \* Montage en afdichting van naadoverlappingsen van Kelfort EPDM folies

**Verwerking:** Kelfort EPDM Adhesive & Sealant is in ongeopende originele verpakking minimaal houdbaar tot 18 maanden na productiedatum, zoals vermeld op de patroonverpakking.

**Opslag:** Product tussen +10°C en +25°C bewaren op een droge plaats.

**Aanbrengtemperatuur:** +5°C tot +35°C.

**Gebruiksaanwijzing:** Ondergronden dienen schoon, vet- en stofvrij te zijn. Lijmkit hecht perfect zonder primer op Kelfort EPDM en op de meeste poreuze en niet-poreuze ondergronden. Betonachtige of steenachtige ondergronden voorbehandelen met Kelfort Primer. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Kelfort EPDM Adhesive & Sealant minimaal in 2 rillen van ± 6-8 mm (bruto) aanbrengen met de punt van de driehoek naar boven gericht. Door de driehoekstuit wordt dan een minimale laagdikte voor de verlijming van ruim 1 mm gegarandeerd. Houd voor overlappingsen minimaal 50 mm aan. Kelfort EPDM Adhesive & Sealant eenzijdig aanbrengen en de te verlijmen delen binnen de open tijd van 20 minuten samenbrengen zonder luchtinsluitingen en ca. een minuut aandrukken en bovenzijde oppervlak aanrollen met de Kelfort Aandrukroller. Totale droogtijd is ca. 3 mm per 24 uur, afhankelijk van omstandigheden en verlijmde materialen.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 22-04-2024  
TSFK 22/1525916  
Rev : A  
Blad : 2/2



## Productnaam: Kelfort® EPDM Adhesive en Sealant 290ml.

---

- Verbruik:** Van een patroon Kelfort EPDM Adhesive & Sealant is ca. 6,5 meter
- Reiniging materiaal:** Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van een geschikte cleaner of white spirit. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.
- Safety data sheet:** Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, ahntering, transport, opslaf en persoonlijke beschermening etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Safety Data Sheet (SDS)) van dit product.
- Leveringsvorm:**
- EAN-code: 1525916 => 8714678184277 (stuks).
- Inhoud verpakking: 1 stuks.
- Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.
- Inhoud doos: 12 stuks.=> 8714678184383
- Disclaimer** Alle informatie in het gegevensblad is gebaseerd op praktische ervaring en wordt te goeder trouw gepubliceerd. Omdat we echter geen controle hebben over de manier of omstandigheden waarin onze producten worden gebruikt, of over het ondernomen werk of het door de koper vervaardigde eindproduct, kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor resultaten. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de geschiktheid van producten voor zijn doeleinden ligt bij de koper. Alle voorwaarden, verklaringen, verklaringen, garanties of garanties, expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot goederen die door ons zijn vervaardigd, verkocht of geleverd, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige claim voor schade of gevolgschade veroorzaakt aan eigendommen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van onze producten of goederen.