



10000 Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Version du document: 2 déc. 2022



Description

Cette huile de cardan minérale universelle SAE 80W-90 possédant des caractéristiques EP « extreme pressure » a été spécialement développée pour la lubrification des engrenages hypoides fortement chargés dans les ponts arrière et dans toutes les transmissions pour lesquelles une huile dopée SAE 80W-90 GL-5 est prescrite.

Selon les spécifications de

API GL-5
Ford SR-M2C9002-A
MAN 342 Type M1 / 342 Type M2
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
10001	1 L	6	450
10004	4 L	4	112
10020	20 L	1	30
10060	60 L	1	12
10205	205 L	1	2
10999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	
Viscosity	80W-90	
Density à 15 °Celsius	0.896	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	147	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14.7	mm ² /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	210	°C
Pourpoint	-33	°C
Copper Corrosion	1B	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.