



Artikel Nr: 3790

Zelfklevende isolatie- en anti-dreunplaat

- Zelfklevende isolatie- en anti-dreunplaat. Voor o.a. voertuigen, lekdorpels, geluidscabines, stalen deuren e.d.
- Brandklasse vlamdovend certificering EN 13501-Klasse E.
- Ook voor dunne wanden van plaatstaal, aluminium, hout en kunststof. voertuigen en gevelbeplating
- Ontdreunt en is geluidsinsolerend
- Bestand tegen water, olie, gassen en brandstoffen
- Vlamdovend
- Polyester inlage voorkomt breken en scheuren
- Door verwarming tot 60-80 °C wordt het materiaal zo soepel dat het gemakkelijk de vormen van een niet-vlakke ondergrond aanneemt.

Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Bitumen (oplosmiddelvrij)
Kleefkracht:	3N / 25mm RVS
Drager:	Bitumen met polyester inlage
Temperatuurbereik:	-25°C / +100°C (kortstondig 160°C)
Rek tot breuk in %:	-
Met de hand scheurbaar:	Nee
Lijmresten na verwijderen:	Ja
Densiteit:	-
Liner:	Wit gesiliconiseerd papier

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
379025050025	250 mm	500 m	2,5 mm	<input type="checkbox"/>	30	Zwart

Gebruiksaanwijzing:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vind u voortaan op onze website: www.berkleba.nl