



Prêt à l'emploi

NETTOYANT ALUMINIUM

Alginet alu
Sans chlore


Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 6 à 8 m² en moyenne

Conditionnement 1 L, 5 L, 30 L

Pour quels types d'application ?

Alginet alu élimine les salissures, l'oxydation et dégraisse les supports en aluminium.

Propriétés


Ravive le métal en lui donnant un aspect neuf.
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure du support.

Supports

Toutes surfaces aluminium naturel ou anodisé.
Ne jamais appliquer sur l'aluminium **laqué ou peint**.

NB : Protéger la végétation environnante. Bien protéger les matériaux en contact avec le support aluminium (joints, verre, plastiques, peintures, etc.) avec du ruban adhésif. En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement avec de l'eau.

AVANT



APRÈS



MODE D'EMPLOI

1. Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'une éponge.
2. Laisser agir de 5 à 10 minutes.
3. Frotter avec une éponge ou une brosse douce pour parfaire le nettoyage.
4. Rincer ensuite avec une éponge imbibée d'eau.
5. Une deuxième application peut s'avérer nécessaire.
6. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

NB : Conditions d'application entre 5°C et 25°C.

Produits associés
Protection
Vernis protecteur
Alginet finition

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.