

# AGUAPLAST®

Mastic blanc pour réparations rapides.

## Champs d'application

- Parois intérieures et extérieures
- Plâtre, plâtrages, panneau de plâtre sur bois, polystyrène, pierre, peintures, béton, ciment, MDF
- Colmatage de trous et fissures jusqu'à 3 mm de profondeur sur murs et plafonds

## Propriétés

- Séchage rapide
- Repeignable après 15 minutes
- Repeignable avec tout type de peinture
- Très bonne adhérence sur la plupart des surfaces du bâtiment
- Résistance à l'eau et à l'humidité
- Offre une surface superlisse, fine et robuste
- Ponçage facile
- Simple à appliquer

## Descriptif

<i>Teinte :</i>	Blanc
<i>Sous forme de :</i>	Pâte prête à l'emploi
<i>Dilution :</i>	Eau
<i>Conditionnement :</i>	Tube 200 ml
<i>Stockage :</i>	Sous son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité, 12 mois
<i>Temps d'application :</i>	Illimité
<i>Liant :</i>	Polymères solubles en phase aqueuse
<i>Densité :</i>	1,55 g/cm <sup>3</sup>
<i>Épaisseur de grain :</i>	< 200 microns (fin)



*Épaisseur de Couche :* 3 mm par couche

## Mise en œuvre

Secouer/malaxer avant l'emploi.  
Ôter le bouchon du tube et couper la membrane de protection. Appliquez deux couches voire plus pour les trous plus profonds, au couteau ou à la spatule.  
Nettoyer les outils à l'eau, sitôt après.

## Température

Mise en œuvre entre 10 °C-30 °C et <70 % d'HR.

## Séchage (+23 °C / 65 % d'humidité relative)

Temps de séchage : 10-15 minutes  
Repeignable : Après séchage complet  
Toutes les informations précitées dépendent de l'épaisseur de couche et des conditions environnementales telles que température et humidité relative.

## Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses.

## Indication particulière

Ne pas appliquer sur supports humides en permanence.  
Prétraiter les éléments métalliques avec un primaire antirouille.

## Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

## Identifiants

Voir fiche de sécurité.

## Unité de conditionnement

Code art.	Emballage	Unités/boîte	Palette
70474-001	Tube 200 ml	12 x 200 ml	100 x (12 x 200 ml)

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
24-11-2023.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T