



Pajarito®

DE Datenblatt | Washi Strong
EN Data sheet | Washi Strong
FR Fiche technique | Washi Strong
NL Gegevensblad | Washi Strong
PL Karta katalogowa | Washi Strong
NO Datablad | Washi Strong



UZIN UTZ®
YOUR FLOOR. OUR PASSION.



Pajarito®

Datenblatt Washi Strong

Produkt Beschreibung:

Das "Tape Washi Strong" besteht aus einem imprägnierten, verstärkten, reißfesten, flachgekreppten Japanischen Spezialpapierträger, der einseitig vollflächig mit einem UV beständigen Acrylatkleber beschichtet ist.

Allgemeine Informationen:

Träger:	Japanisches Spezialpapier (verstärkt)
Kleber:	Acrylatkleber
Farbe:	pink

Größen und Kartoninhalte:

Artikel 181802 - 25 mm x 50 m / 36 Rollen
Artikel 181803 - 30 mm x 50 m / 32 Rollen
Artikel 181804 - 38 mm x 50 m / 24 Rollen
Artikel 181805 - 50 mm x 50 m / 24 Rollen

Technische Daten:

Gesamtstärke:	0,096 mm	
Klebekraft auf Stahl:	1,40 N/cm	n± 10%
Bruchdehnung:	8,5%	n± 10%
UV-Resistenz:	bis zu 6 Monate	

Lagerung:

<u>Lagerbeständigkeit:</u>	bis zu 12 Monate nach Herstellung
<u>Lagerung:</u>	+ 10°C

Wichtige Information:

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte. **Die Eignung des jeweiligen Produktes muss vor Ort erprobt werden.** Die angegebenen Werte beziehen sich auf durchschnittliche Analysen der Produktion und sind unverbindlich.



Pajarito®

Data sheet Washi Strong

Product description:

The "Tape Washi Strong" consists of an impregnated, tear-resistant, strengthened, flat-creped Japanese specialty paper carrier, which is coated on one side with a UV-resistant acrylic adhesive.

General information:

Backing:	Japanese specialty paper (strengthened)
Adhesive:	Acrylic adhesive
Color:	pink

Sizes and box contents:

Artikel 181802 - 25 mm x 50 m / 36 Rollen
Artikel 181803 - 30 mm x 50 m / 32 Rollen
Artikel 181804 - 38 mm x 50 m / 24 Rollen
Artikel 181805 - 50 mm x 50 m / 24 Rollen

Technical data:

Total thickness:	0.096 mm	
Adhesive strength on steel:	1.40 N/cm	n± 10%
Elongation at break:	8.5%	n± 10%
UV resistance:	up to 6 months	

Storage:

Shelf life:	up to 12 months after production
Storage:	+ 10°C

Important information:

All technical data are average values. **The suitability of the respective product must be tested on site.** The values given refer to average production analyses and are not binding.



Pajarito®

Fiche technique Washi Strong

Description du produit :

Le « Tape Washi Strong » se compose d'un support en papier renforcé spécial japonais imprégné, résistant à la déchirure et crêpé à plat, dont une face est entièrement recouverte d'une colle acrylique résistante aux UV.

Informations générales :

Support :	papier spécial japonais (renforcé)
Adhésif :	colle acrylique
Couleur :	rose

Dimensions et contenu des cartons :

Artikel 181802 - 25 mm x 50 m / 36 Rollen

Artikel 181803 - 30 mm x 50 m / 32 Rollen

Artikel 181804 - 38 mm x 50 m / 24 Rollen

Artikel 181805 - 50 mm x 50 m / 24 Rollen

Données techniques :

épaisseur totale :	0,096 mm	
Force d'adhésion sur l'acier :	1,40 N/cm	n± 10%
Allongement à la rupture :	8,5%	n± 10%
Résistance aux UV :	jusqu'à 6 mois	

Stockage :

Résistance au stockage :	jusqu'à 12 mois après fabrication
Stockage :	+ 10°C

Information importante :

Toutes les données techniques sont des valeurs moyennes. **L'adéquation de chaque produit doit être testée sur place.** Les valeurs indiquées se réfèrent à des analyses moyennes de la production et sont sans engagement.



Pajarito®

Gegevensblad Washi Strong

Product beschrijving:

De "Tape Washi Strong" bestaat uit een geïmpregneerde, versterkte, scheurbestendige rug van Japans speciaal papier, dat aan één kant volledig is gecoat met een UV-bestendige acrylaatlijm.

Algemene informatie:

Rug:	Japans speciaal papier (versterkt)
Lijm:	Acrylaatlijm
Kleur:	roze

Maten en inhoud van de doos:

Artikel 181802 - 25 mm x 50 m / 36 rollen
Artikel 181803 - 30 mm x 50 m / 32 rollen
Artikel 181804 - 38 mm x 50 m / 24 rollen
Artikel 181805 - 50 mm x 50 m / 24 rollen

Technische gegevens:

Totale dikte:	0,096 mm	
Kleefkracht op staal:	1,40 N/cm	n± 10%
Rek bij breuk:	8,5%	n± 10%
UV-bestendigheid:	tot 6 maanden	

Houdbaarheid:

Houdbaarheid:	tot 12 maanden na productie
Opslag:	+ 10°C

Belangrijke informatie:

Alle technische gegevens zijn gemiddelde waarden. De geschiktheid van het betreffende product moet ter plaatse worden getest. De vermelde waarden hebben betrekking op gemiddelde productieanalyses en zijn niet bindend.



Pajarito®

Karta katalogowa Washi Strong

Opis produktu:

„Taśma Washi Strong” składa się z impregnowanego, wzmocnionego, odpornego na rozdarcia, płasko karbowanego podkładu z japońskiego papieru specjalistycznego, który jest całkowicie pokryty z jednej strony klejem akrylowym odpornym na promieniowanie UV.

Informacje ogólne:

Podłoże:	japoński papier specjalny (wzmocniony)
Klej:	klej akrylowy
Kolor:	różowy

Rozmiary i zawartość pudełka:

Artykuł 181802 - 25 mm x 50 m / 36 rolki
Artykuł 181803 - 30 mm x 50 m / 32 rolki
Artykuł 181804 - 38 mm x 50 m / 24 rolki
Artykuł 181805 - 50 mm x 50 m / 24 rolki

Dane techniczne:

Całkowita grubość:	0,096 mm	
Wytrzymałość kleju na stali:	1,40 N/cm	n± 10%
Wydłużenie przy zerwaniu:	8,5%	n± 10%
Odporność na promieniowanie UV:	do 6 miesięcy	

Okres trwałości:

Okres trwałości:	do 12 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie:	+ 10°C

Ważne informacje:

Wszystkie dane techniczne są wartościami średnimi. Przydatność danego produktu musi zostać sprawdzona na miejscu. Podane wartości odnoszą się do średnich analiz produkcji i nie są wiążące.



Pajarito®

Datablad Washi Strong

Produktbeskrivelse:

«Tape Washi Strong» består av en impregnert, forsterket, rivefast, flatkvernet japansk spesialpapirrygg, som på den ene siden er belagt med et UV-beständig akryklebemiddel.

Generell informasjon:

Baksiden:	Japansk spesialpapir (forsterket)
Lim:	Akryllim
Farge:	rosa

Størrelser og innhold i esken:	Artikkel 181802 - 25 mm x 50 m / 36 ruller	
	Artikkel 181803 - 30 mm x 50 m / 32 ruller	
	Artikkel 181804 - 38 mm x 50 m / 24 ruller	
	Artikkel 181805 - 50 mm x 50 m / 24 ruller	

Tekniske data:

Total tykkelse:	0,096 mm	
Limstyrke på stål:	1,40 N/cm	n± 10 %.
Bruddforlengelse:	8,5 %	n± 10
UV-bestandighet:	opptil 6 måneder	

Holdbarhet:

Holdbarhet:	opp til 12 måneder etter produksjon
Lagring:	+ 10 °C

Viktig informasjon:

Alle tekniske data er gjennomsnittsverdier. Egnetheten til det respektive produktet må testes på stedet. De oppgitte verdiene refererer til gjennomsnittsanalyser av produksjonen og er ikke bindende.



Pajarito®

Impressum / Imprint / Imprimer

Uzin Utz Tools GmbH & Co.KG

Schöllersheider Str. 1

D-40822 Mettmann

Telefon: +49 2104 3000-0

Telefax: +49 2104 16249

E-Mail: tools@uzin-utz.com

Web: www.pajarito-tools.com

Geschäftsführer: Jürgen Rehmann, Christian Richter

UST-IdNr.: DE 814 278 188

Handelsregisternummer: Registergericht Stuttgart, HRA 728603

Anleitung / Manual / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing / Instrukcja / Instruksjon