

AGUAPLAST®

Witte vulpasta voor snelle herstellingen.

Toepassing

- Binnen- en buitenwanden
- Gips, pleisterwerk, hout gipsplaat, polystyreen, steen verven, beton, cement, MDF
- Vult gaten en scheuren tot 3 mm diep in muren en plafonds

Eigenschappen

- Droogt snel
- Kan na 15 minuten worden overgeschilderd
- Kan met elk type verf worden overgeschilderd
- Zeer goede hechting op de meeste bouw ondergronden
- Water- en vochtbestendig
- Geeft een zeer glad, fijn en hard oppervlak
- Goed schuurbaar
- Makkelijke verwerking

Product

Kleuren: Wit

Vorm: Gebruiksklare pasta

Verdunning: Water

Verpakking: Tube 200 ml

Opslag: In de originele gesloten verpakking, beschut tegen vorst, zon en vocht 12 maanden

Verwerkingstijd: Zonder beperking

Bindmiddel: Oplosbare polymeren in waterachtige toestand

Dichtheid: 1,55 g/cm³

Korrel dikte: < 200 micron (fijn)



Laagdikte: 3 mm per laag

Applicatie

Schudden/kneden voor gebruik.

Verwijder de dop en snij de top van de spuitmond.

Breng twee of meer lagen aan in diepere gaten.

Spatel, of plamuurmes gebruiken.

Gereedschap direct reinigen met water.

Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-30 °C bij <70% RV.

Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 10-15 minuten

Overschilderbaar: Na volledige droging

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn.

Bijzondere aanwijzing

Niet op permanent vochtige oppervlakken aanbrengen.

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verpakking	Unit doos	Pallet
70474-001	Tube 200 ml	12 x 200 ml	100 x (12x200 ml)

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
24-11-2023.

Een exclusief merk van **VISTAPAIN**T