



Tapystrip

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2016-918 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 1272/2008

Versie 2025.1 – (01.01.2025)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam : Tapystrip
Productcode : TASTR750 - TASTR5 – TASTR30
Bevat o-xyleen; p-xyleen; m-xyleen; xyleen
ethylbenzeen
tolueen
UFI 1041-29YU-U00Q-D5AE
EuPCS PC-PNT-7 - 1756

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Organisch oplosmiddel.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Copagro CV
Pachtgoedstraat 1
9140 Temse
België
Tel: +32 3 760 00 10
Fax: +32 3 760 00 19
Email: info@copagro.be

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Land	Organisatie/Bedrijf	Adres	Noodnummer	Opmerking
België	Antigifcentrum p/a Militair Hospitaal Koningin Astrid	Bruynstraat 1 1120 Brussel	+32 70 245 245	Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/24), of indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief).

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

* Flam. Liq. 3 / GHS02 - H226 *
* Acute Tox. 4 / GHS07 - H312 *
* Skin Irrit. 2 / GHS07 - H315 *
* Asp. Tox. 1 / GHS08 - H304 *
* Acute Tox. 4 / GHS07 - H332 *
* Irr. oc. 2 / H319 *
* STOT SE 3 / GHS07 - H335 *
* STOT RE 2 / GHS08 - H373 *

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen:



Signaalwoord:

GEVAAR

Productidentificaties:

- o-xyleen [1]; p-xyleen [2]; m-xyleen [3]; xyleen [4]
- ethylbenzeen
- tolueen

Copagro - Tapystrip

Veiligheidsinformatieblad 2025.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2016-918 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 1272/2008

Gevarenaanduidingen:

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H332	Schadelijk bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Reactie:

P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233	In goed gesloten verpakking bewaren.
P240	Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241	Explosieveilige [elektrische /ventilatie- / verlichtings- / ...] apparatuur gebruiken.
P242	Vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243	Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P280	Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P264	Na het werken met dit product grondig wassen met zeep en water
P260	Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.
P261	Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Reactie:

P303	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
P361	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P353	Huid met water afspoelen / af douchen.
P370	In geval van brand:
P378	Blussen met zand, aarde, droog chemisch poeder of schuim .
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P310a	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
P312a	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
P361+P364	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P321a	Specifieke behandeling vereist (zie rubriek nr 4.3.).
P332+P313	Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P362	Verontreinigde kleding uittrekken.
P364	En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P305	BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338	Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P314	Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P301	NA INSLIKKEN:
P331	GEEN braken opwekken.
P304	NA INADEMING:
P340	De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Opslag:

P403	Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P235	Koel bewaren.
P405	Achter slot bewaren.
P233	In goed gesloten verpakking bewaren.

Reactie

P501a Inhoud / verpakking afvoeren : regionale / nationale / internationale regelgeving.

2.3. Verdere informatie

P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden
P103	Carefully read and follow all instructions
	COV : 100 % 870 g/l

2.4. Belangrijkste risico's

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
Het inslikken van de vloeistof kan inademing ervan veroorzaken waardoor longontsteking kan optreden.

2.5. Andere gevaren

Ontvlambaar.
Kan explosief ontleden bij schokken, wrijving of stoten.
De dampen zijn zwaarder dan de lucht en kunnen zich langs de vloer verspreiden. Met lucht kunnen de dampen een explosief mengsel vormen.

Copagro - Tapystrip

Veiligheidsinformatieblad 2025.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2016-918 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 1272/2008

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Organisch oplosmiddel.

3.2. Mengsels

- o-xyleen [1]; p-xyleen [2]; m-xyleen [3]; xyleen [4]
 - Id nr: 601-022-00-9 - EG nr: 215-535-7 - CAS nr: 1330-20-7
 - Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 80 < C ≤ 90
 - GHS
 - * GHS02 * Liq. inf l. 3 - H226
 - * GHS07 * Tox. aiguë 4 - H312 - H332 * Irr. cut. 2 - H315
 - Opmerkingen: (*)
 - Diverse :
 - Grenswaarden voor blootstelling
 - M.A.C.-T.G.G. ppm = 50 - M.A.C.-T.G.G. mg/m³ = 221 - M.A.C. ppm = 100 - M.A.C. mg/m³ = 442

- ethylbenzeen
 - Id nr: 601-023-00-4 - EG nr: 202-849-4 - CAS nr: 100-41-4
 - Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 10 < C ≤ 15
 - GHS
 - * GHS02 * Liq. inf l. 2 - H225
 - * GHS07 * Tox. aiguë 4 - H332
 - * GHS08 * STOT rép. 2 - H373 * Tox. asp. 1 - H304
 - Diverse :
 - Grenswaarden voor blootstelling
 - M.A.C.-T.G.G. ppm = 20 - M.A.C.-T.G.G. mg/m³ = 88,4 - M.A.C. ppm = 100 - M.A.C. mg/m³ = 442

- Aromatische koolwaterstoffen, C8-; Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie
 - Id nr: 648-010-00-X - EG nr: 292-694-9 - CAS nr: 90989-38-1
 - Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 0 < C ≤ 1
 - GHS
 - * GHS08 * Canc. 1B - H350 * Mutag. 1B - H340

- toluen
 - Id nr: 601-021-00-3 - EG nr: 203-625-9 - CAS nr: 108-88-3
 - Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 0 < C ≤ 1
 - GHS
 - * GHS02 * Liq. inf l. 2 - H225
 - * GHS07 * STOT un. 3. - H336
 - * GHS08 * STOT rép. 2 - H373 * Tox. asp. 1 - H304 * Irr. cut. 2 - H315 * Repr. 2 - H361fd
 - Diverse :
 - Grenswaarden voor blootstelling
 - M.A.C.-T.G.G. ppm = 20 - M.A.C.-T.G.G. mg/m³ = 76,8 - M.A.C. ppm = 100 - M.A.C. mg/m³ = 384
 - De formuleringen van de zinnen worden aan de rubriek 16 vermeld.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies	/
Bij blootstelling door inademing	: In de de frisse lucht brengen. Zuurstof geven of kunstmatige ademhaling als nodig is. RAADPLEEG IN ALLE GEVALLEN EEN ARTS.
Contact met de ogen	: Onmiddellijk met overvloedig water wassen (gedurende 20 minuten), ook onder de oogleden, indien de oogirritatie blijft, een arts raadplegen.
Bij spatten of contact met de huid	: Onmiddellijk met zeep en overvloedig water afwassen, tegelijkertijd alle verontreinigde kleding uittrekken. In geval van ernstige besmetting, onmiddellijk naar ziekenhuis brengen.
Bij inname door de mond	: GEEN braken opwekken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Inslikken	GEEN braken opwekken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Bij blootstelling door inademing	: Hoge concentraties van inadembare deeltjes kunnen veroorzaken: hoofdpijn LC50/inhalatie/4h/rat = 6000-11000 ppm LC50/inhalatie/4h/rat = 27-47 mg/l
Bij spatten of contact met de ogen	: Kan klein oogongemak veroorzaken, maar zal de ogen niet kwetsen.
Bij spatten of contact met de huid	: LD50/dermaal/konijn = 4300 mg/kg Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan resulteren in het verwijderen van de vetten uit de huid huidirritatie, dermatitis en ook overgevoeligheid.

Copagro - Tapystrip

Veiligheidsinformatieblad 2025.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2016-918 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 1272/2008

Inslikken : LD50/oraal/rat = 5000-8000 mg/kg Na blootstelling onder medische observatie stellen.
Kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

/

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte brandblusapparatuur: schuim koolstofdioxide (CO₂).

Ongeschikte brandblusapparatuur: geen vaste waterstraal gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten vrijkomen zoals rook, koolmonoxide, kooldioxide koolwaterstof verbindingen aldehyden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat.

5.4. Specifieke methode(n)

/

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Draag volledig beschermende kleding en ademhalingsapparaat bij alle lekkage problemen (zie rubriek 8).

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom vloeistof in riolering, waterleiding, ondergrond en fundering. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient U de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijke regels.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorbeer elke lekkage met zand en aarde. In een geschikte en gesloten container opscheppen voor afvalverwijdering.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

/

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Hantering

7.1.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Alleen verwerken in goed geventileerde ruimtes. Vermijd contact met ogen en huid. Adem damp en spuitnevel niet in. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Geen onbevoegd personeel. De dampen zijn zwaarder dan de lucht en kunnen zich langs de vloer verspreiden. Met lucht kunnen de dampen een explosief mengsel vormen.

7.1.2 Technische maatregel(en)

Vermijd contact met huid en ogen. Plaatselijke afzuiging of adembescherming. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

7.1.3 Gebruiksraadgeving(en)

/

7.2. Opslag

7.2.1 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaar altijd product in containers van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke container. Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

7.2.2 Opslagconditie(s)

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.

7.2.3 Te vermijden substantie(s)

Verwijderd houden van brandbare stoffen, reductieagenten (zoals de aminen), zuren, bases, zware metaalsamenstellingen (vb. versnellers, siccatieven, metaalzepen).

7.2.4 Materiaal van de verpakking / tank

Van hetzelfde materiaal als de originele.

7.2.5 Ongeschikte verpakkingsmaterialen

/

7.3. Specifiek eindgebruik

/

Copagro - Tapystrip

Veiligheidsinformatieblad 2025.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2016-918 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 1272/2008

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.1.1 Blootstellingslimieten

• o-xyleen [1]; p-xyleen [2]; m-xyleen [3]; xyleen [4] :

M.A.C.-T.G.G. ppm = 50 - M.A.C.-T.G.G. mg/m³ = 221 - M.A.C. ppm = 100 - M.A.C. mg/m³ = 442

• ethylbenzeen :

M.A.C.-T.G.G. ppm = 20 - M.A.C.-T.G.G. mg/m³ = 88,4 - M.A.C. ppm = 100 - M.A.C. mg/m³ = 442

• toluen :

M.A.C.-T.G.G. ppm = 20 - M.A.C.-T.G.G. mg/m³ = 76,8 - M.A.C. ppm = 100 - M.A.C. mg/m³ = 384

DNEL : Derived No Effect Level / Dose dérivée sans effet/Af geleide dosis zonder effect

Geldig voor de stof : ETHYLBENZEEN CAS : 100-41-4

DNEL op korte termijn inademing (werknemers):289 mg/m³

DNEL: Worker: langdurige blootstelling - plaatselijke effecten, inhalatie:77 mg/m³

PNEC:Predicted No Effect Concentration /Vorhersehbare Auswirkungen auf die Konzentration in der Umwelt.

: water 0.327 mg/l

afzetting 12.46 mg/kg

bodem (landbouw) 2.31 mg/kg s

STP : 6.58 mg/l

Geldig voor de stof : TOLUEEN CAS: 108-88-3

DNEL : Derived No Effect Level / Dose dérivée sans effet/Af geleide dosis zonder effect

DNEL: Worker: langdurige blootstelling - plaatselijke effecten, inhalatie:192 mg/m³

DNEL op korte termijn inademing (werknemers):384 mg/m³

DNEL: werknemer. Lange termijn blootstelling - systemische effecten door dermale::384 mg/kg de poids corporel/jour

PNEC:Predicted No Effect Concentration /Vorhersehbare Auswirkungen auf die Konzentration in der Umwelt.

wateren zacht:0,68 mg/l

Zoetwater sedimenten:16,39 mg/kg w /w

bodem (landbouw) :2,89 mg/kg w /w

STP : 13,61 mg/l

8.1.2 Biologische index

Niet vastgesteld.

8.1.3 Aanbevolen opslagprocedure(s)

/

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1 Passende technische maatregelen

Dampen afzuiging bij voorkeur bij het emissiepunt.

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

In het algemeen, indien ventilatie niet voldoende is om de concentratie van deeltjes en damp van oplosmiddelen onder de blootstellingwaarde te houden.

8.2.3 Bescherming van de ogen

Gebruik veiligheidsbril die beschermt tegen spetters. Draag een dichtsluitende veiligheidsbril.

8.2.4 Bescherming van de luchtwegen

Extra persoonlijke bescherming: A/P2-stofmasker voor organische damp en schadelijk stof.

8.2.5 Bescherming van de handen

Nitrile rubber handschoenen

> 0.45 mm

test tijd < 30 mn

Wijzig regelmatig versleten handschoenen

8.2.6 Huid en lichaamsbescherming

Draag geschikte beschermende kleding: laarzen en schort bestand tegen oplosmiddelen beschermingskleding met lange mouwen.



8.3. Beheersing van milieublootstelling

/

Copagro - Tapystrip

Veiligheidsinformatieblad 2025.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2016-918 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 1272/2008

8.4. Hygiënische maatregelen

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en ook van diervoeder.
Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

8.5. Verdere informatie

/

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Algemene informatie

Fysische staat	Vloeistof
Kleur	Kleurloos
Geur	Kenmerkend

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu:

Smeltpunt / vriespunt	<-35°C
Kookpunt/kooktraject	137°C
Ontvlambaarheid	/
Onderste en bovenste explosiegrens	Niet bekend.
Vlampunt	23°C (NF en ISO 13736)
Zelfontbrandingstemperatuur	>400°C
Ontledingstemperatuur	/
PH	Niet van toepassing
Oplosbaarheid	Onoplosbaar in water
Oplosbaarheid in water	Neen
Vetoplosbaarheid	Ja
Oplosmiddeloplosbaarheid	Oplosbaar in de meeste organische oplosmiddelen
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	/
Dampspanning	8.9 h Pa (20°C)
Relatieve dampdichtheid	3.7 kg/m³ (lucht=1)
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	0.87
Deeltjeskenmerken	Bevat geen "nanodeeltjes"-materialen
Kinematische viscositeit	/
Bulk soortelijk gewicht	0.87 g/cm³
Elektrische geleiding	/
Alkalizuur / reserve	/
Oxidatie eigenschappen	/
Verdampingssnelheid	/

9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

9.3. Andere gegevens

/

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

/

10.4. Te vermijden omstandigheden

Niet blootstellen aan temperaturen boven de 23°C.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij verbranding ontstaan gevaarlijke gassen. koolstof oxiden (CO en CO2)
koolwaterstofverbindingen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

11.1.1 Algemene informatie

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

Copagro - Tapystrip

Veiligheidsinformatieblad 2025.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2016-918 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 1272/2008

11.1.2 Inademing

XYLENEN CAS : 1330-20-7
LC50/inhalatie/4h/rat = 27 mg/l/4h

ETHYLBENZEEN CAS :100-41-4
LC50 rat > 3500 mg/kg
ATE: ~INHALATION (poussières et brouillards):1.500 mg/l/4h

TOLUEEN CAS : 108-88-3
LC50/inhalatie/4h/rat = 28,1 mg/l/4h
LC50 Inademing (damp) 28,1 mg/l/4h
ATE Inademing (damp) 28,1 mg/l/4h

11.1.3 Contact met de huid

XYLENEN CAS : 1330-20-7
LD50/dermaal/konijn = 12126 mg/kg bw (rabbit)

ETHYLBENZEEN CAS :100-41-4
LD50/dermaal/konijn = > 15000 mg/kg

TOLUEEN CAS : 108-88-3
LD50/dermaal/konijn =:8400 - 18000 mg/kg
ETAmengsel (dermaal) 8400,000 mg/kg

11.1.4 Oogcontact

Matige oogirritatie

11.1.5 Inslikken

XYLENEN CAS : 1330-20-7
LD50/oraal/rat = 3523 mg/kg

ETHYLBENZEEN CAS :100-41-4
LD50/oraal/rat = > 3500 mg/kg

TOLUEEN CAS : 108-88-3
LD50/oraal/rat = 3000 - 6000 mg/kg
ETAmengsel (oraal) 3000,000 mg/kg

11.1.6 Sensibilisatie

Neen

11.1.7 Chronische toxiciteit

/

11.1.8 Gevolge toxiciteit van herhaalde of langdurige blootstelling:

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Prikkeling van het centrale zenuw stelsel, lever- en nierbeschadigingen kunnen optreden.
(STOT)
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

11.2 Informatie over andere gevaren

Herhaalde en lange blootstelling kan huidirritatie en dermatitis veroorzaken als gevolg van ontvettingseigenschappen van het product.

11.2.1 Specifieke effecten

/

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Elke lozing in de natuur moet worden vermeden.

12.1. Toxiciteit

XYLENEN CAS: 1330-20-7
LC50/96h/goudvis = 2.6 mg/l
LC50/48h/daphnia = 1.0-4.7 mg/l

ETHYLBENZEEN CAS:100-41-4
CE50 Daphnia magna :2,2 mg/l

TOLUEEN CAS: 108-88-3
LC50/96h/goudvis = 5,5 mg/l
CE50 Daphnia magna:3,78 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

XYLENEN Gemakkelijk bioafbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Geen bio-accumulatie.

log Kow: 3.2

Copagro - Tapystrip

Veiligheidsinformatieblad 2025.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2016-918 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 1272/2008

12.4. Mobiliteit in de bodem

Absorptie / desorptie.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen enkel bestanddeel dat geclassificeerd is als "hormoonontregelaar".

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

12.7.1 Toxiciteit voor vissen

LC50/24u/algen = 2.2 mg/l

EC50 (48h) = 1.0 mg/l

(Daphnia magna)

12.7.2 Toxiciteit voor bacteriën

Geen gegevens beschikbaar.

12.7.3 Toxiciteit voor vogels

Geen gegevens beschikbaar.

12.8. Fotochemisch ozonvormend vermogen

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Contacteer de afvalverwerkende dienst.

13.2. Verontreinigde verpakking

Verpakkingen blijven gevaarlijk als ze leeg zijn. Blijf veiligheidsvoorschriften volgen.

Verontreinigde verpakking mag niet als gewone afval meegegeven worden.

13.3. Regionale / nationale regelgeving

Afval afvoeren conform de Wet Chemische Afvalstoffen:

Verwijderen als chemisch afval. Code : 14 06 03.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product vervoeren in overeenstemming met de bepalingen van het ADR over de weg, het RID via het spoor, het IMDG over zee en het ICAO/IATA voor het luchtvervoer.

14.1. UN-nummer

3295

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.

KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G

Bevat: TOLUEEN

14.3. Land ADR / RID

- Indeling:



Transportgevarenklasse: 3

Verpakkingsgroep: III

ADR/RID-Tekens: 3

Code gevaar: 30

Clasificatiecode: 1

Verpakkingsinstructies: P001 IBC03 LP01 R001

Tunnelbeperkingscode: D/E

14.4. Zee (IMDG)

Klasse: 3

Verpakkingsgroep: III

Mariene verontreiniging: .

EmS nummer: F-E, S-D

IMDG-Tekens: 3

Copagro - Tapystrip

Veiligheidsinformatieblad 2025.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2016-918 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 1272/2008

Verpakkingsinstructies: P001 LP01

14.5. Lucht (IATA/ICAO)

ICAO/IATA klasse: 3

Verpakkingsgroep: III

ICAO/IATA-Tekens: 3

Belangrijke berichten of opmerkingen: Passenger & cargo aircraft

14.6. Milieugevaren

Neen.

14.7. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

14.8. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing.

14.9. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing.

14.10. Verdere informatie

/

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

/

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet geboekt op dit product.

15.3. Belangrijke berichten of opmerkingen

Een chemische veiligheidsbeoordeling werd niet gemaakt voor dit product.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1. Gevolgde wetgeving(en)

Alleen betrekking heeft op de France,

IPCE

ICPE: 4331: vloeibare brandbaar voor categorie 2 of categorie 3 met uitzondering van rubriek

4330

16.2. Volledige tekst van de in de rubriek 3 genoemde zinnen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H332 Schadelijk bij inademing.

H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden>.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

H350 Kan kanker veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>

H340 Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

16.3. Belangrijke berichten of opmerkingen

Het product mag alleen toegepast worden door professionele gebruikers.

16.4. Beperkingen bij de toepassing

Het product mag alleen toegepast worden door professionele gebruikers.

16.5. Raadgevingen

Alleen betrekking heeft op de France,

Maladies professionnelles

RG 4 BIS - Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

Copagro - Tapystrip

Veiligheidsinformatieblad 2025.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2016-918 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 1272/2008

16.6. Referenties / bibliografie

ADR : Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail

IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA : International Air Transport Association.

CAS : Chemical Abstracts Service

DNEL : Derived No Effect Level / Dose dérivée sans effet

N°CE : European Chemical number : EINECS, ELINCS or NLP

PBT : Persistent, Bioaccumulable & Toxique

PNEC : Predicted No Effect Concentration / Concentration sans effet prévisible sur

l'environnement. vPvB : Very Persistent and Very Bioaccumulable / Très Persistant et Très Bioaccumulable.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition, gemiddelde blootstellingswaarde

VLE : Valeur Limite d'Exposition, blootstellingsgrenswaarde. (15 min.)

DL50 : Dose Létale 50, Dose d'une substance qui cause 50% de mortalité dans la population exposée à cette substance pendant une période donnée.

CL50 : Concentration Létale 50, Concentration qui dans un test d'écotoxicité entraîne la mortalité de 50% des espèces testées pendant une période de temps donnée.

CE50 : Concentration Effetive 50, Concentration qui dans un test d'écotoxicité entraîne un effet recherché de 50% sur les espèces testées pendant une période de temps donnée

bw = body weight = poids corporel

bw /day = body weight per day = poids corporel par jour

dw = dry weight = poids sec

16.7. Opleidingsadviezen

Verstrek een verklaring van het personeel met betrekking tot de risico's, de voorzorgsmaatregelen en maatregelen moeten worden genomen in geval van ongeval. De gebruiker zal de voorzorgsmaatregelen die is gekoppeld aan het gebruik van het product.