



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD Silicone Spray

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Silicone Spray is een spray van hoge kwaliteit, voor 70 % bestaand uit siliconen. Deze siliconenspray kan gebruikt worden op een breed scala aan ondergronden en geeft daarnaast een langdurige bescherming.

Materiaal

Siliconen.

Voordelen

- Universeel toepasbaar.
- Hittebestendig.
- Geurloos.
- Duurzaam.

Toepassingen

Meestal gebruikt om aan te brengen op metalen, plastic en meeste andere ondoordringbare oppervlakken. Met name in de automotive markt voor de smering van sloten, scharnieren, raamkanalen, antennes, accupolen en zogenoemde piep en kraak locaties. Niet te gebruiken in gebieden waar er geveerd wordt en in gebieden waar corrosie beveiliging nodig is.

Verwerking

Goed schudden voor gebruik. Spuit direct op het te verspuiten oppervlak, de afstand bedraagt ongeveer 20 tot 30 cm tot het oppervlak. Verwijder overtollig smeermiddel met de Zettex Bonte of witte tricot doeken. Reinig handen tenslotte met de Zettex Cleaning Wipes.

Leveringsvormen

- Spuitbus 500 ml

Kleur

Transparant.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
pH	Niet toepasbaar
Soortelijk gewicht	0.810 – 0.830

Viscositeit	Licht kleverige vloeistof
Niet vluchtig % m/m	30-40
Actieve inhoud	5-10
Brandbaarheid	Extreem brandbaar, vlampunt onder -20°C
Continue bedrijfstemperatuur	200 °C
Intermitterende bedrijfstemperatuur	250 °C
Zelfontbrandingstemperatuur (°C)	250 DIN 51794
Explosiegrenzen Vol % onderste	1.1 DIN 51649