



Dubbelzijdige foamtape

- Zeer breed toepasbare montagetape
- Ontwikkeld voor het verlijmen van spiegels en diverse andere oppervlakken van bijvoorbeeld kunststof en metaal
- Zuurvrije belijming (tast de spiegel niet aan)
- Geschikt voor middelzware tot zwaardere afschuif-, afpel- en trekbelasting
- In hoge mate verouderingsbestendig (geschikt voor zeer langdurige verbindingen)
- UV- en vochtbestendig
- Inzetbaar voor zowel binnen- als buitengebruik
- Bestand tegen nagenoeg alle weekmakers

De 3083 op een dikte van 1,6mm zal nog meer krimp op kunnen vangen dan de 0,8mm.

Ook leverbaar als 'Die cuts' (rondjes met tab)

Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Acryl solvent (gecrosslinked)
Kleefkracht:	25N / 25mm RVS
Drager:	Polyethyleen schuimstof
Temperatuurbereik:	-20°C / +70°C (kortstondig 90°C)
Rek tot breuk in %:	Lengte 185%, breedte 160%
Met de hand scheurbaar:	Ja
Lijmresten na verwijderen:	Ja
Densiteit:	100 kg m ³
Liner:	Groen LDPE

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
3083W95008	9 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	36	Wit
3083W125008	12 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	25	Wit
3083W155008	15 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	22	Wit
3083W19508	19 mm	5 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	90	Wit
3083W19508W	19 mm	5 m	0,8 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Wit
3083W192508	19 mm	25 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	30	Wit
3083W195008	19 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	17	Wit
3083W235008	23 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	14	Wit
3083W252508	25 mm	25 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	24	Wit
3083W255008	25 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	13	Wit



Dubbelzijdige foamtape

3083W505008	50 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	6	Wit
3083W152516	15 mm	25 m	1,6 mm	<input type="checkbox"/>	22	Wit
3083W192516	19 mm	25 m	1,6 mm	<input type="checkbox"/>	17	Wit
3083W252516	25 mm	25 m	1,6 mm	<input type="checkbox"/>	13	Wit
3083Z95008	9 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	36	Zwart
3083Z125008	12 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	27	Zwart
3083Z195008	19 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	17	Zwart
3083Z19508	19 mm	5 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	90	Zwart
3083Z19508W	19 mm	5 m	0,8 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Zwart
3083Z235008	23 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	14	Zwart
3083Z255008	25 mm	50 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	13	Zwart
3083DCW15510008	15 mm	> 5100 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	5	Wit
3083DCW31270008	31 mm	> 2700 m	0,8 mm	<input type="checkbox"/>	10	Wit

Gebruiksaanwijzing:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vind u voortaan op onze website: www.berkleba.nl