



BOSTIK ROLL RF50/RF100

BANDE ADHÉSIVE REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES EN RÉNOVATION

AVANTAGES

- Dépose ultérieure facile
- Pose immédiate sans temps d'attente
- Autorise la circulation durant le chantier
- Pose facile et propre, repositionnable si besoin
- Grille micro-perforée : évite les cloques à la pose
- Soudure des joints immédiate
- N'altère pas l'esthétique du revêtement dans le temps
- Compatible avec les planchers chauffants eau chaude
- Non inflammable
- Sans solvant, sans phtalate
- Très faibles émissions de COV : classe A+ / Emission EC1 Plus

PRODUIT

Bandes adhésives déposables spécialement destinées à la mise en oeuvre des revêtements de sols souples en rénovation.

APPLICATION

Bandes adhésives déposables spécialement destinées à la mise en oeuvre des revêtements de sols souples en rénovation.

Assure le maintien du revêtement en périphérie de la pièce (Bostik Roll RF50) ainsi que la jonction entre les lés (Bostik Roll RF100). Principalement dédiées à la pose en semi-libre de revêtements PVC homogènes, hétérogènes et VER en lés.

MISE EN OEUVRE

Précautions d'emploi

- Les supports doivent être résistants, plans, sains, secs, propres, dépoussiérés et non gras
- Conditions d'utilisation: température +10 à +30°C / taux d'humidité relative inférieur à 70%
- Stockage des rouleaux dans des locaux tempérés et sec, à l'abri du soleil

Supports admissibles

- Dalles semi-flexible avec ou sans amiante
- Anciens supports ragrés
- Panneaux de particules, contreplaqués ou OSB3
- Métal et supports non absorbants
- autres supports nous consulter



Préparation des supports

Vérifier la bonne tenue du revêtement de sol existant, celui-ci doit être collé et solidaire du support de base. Nettoyer toute la surface avec une lessive sodée puis rincer à l'eau. Tous les défauts de surface sur les supports existants doivent être préalablement traités.

Mise en oeuvre

Un test de positionnement doit être réalisé afin de vérifier le bon maintien sur le support préparé. La mise oeuvre doit être réalisée conformément au guide de pose du fabricant de revêtement. Les rouleaux d'adhésif devront être stockés avec les revêtements.

Maintien du revêtement en périphérie:

Dérouler et afficher la bande adhésive Bostik Roll RF50 sur le sol en périphérie de la pièce sans retirer le papier de protection. Positionner les lés de revêtement. Relever les lés puis retirer le papier de protection. Rabattre les lés sur la bande adhésive. Maroufler puis araser.

Jonction entre les lés de revêtement:

Afficher la bande adhésive Bostik Roll RF100 sur le sol, exactement à la jonction des lés de revêtement. Ceux-ci doivent se rejoindre bord à bord au milieu de la bande adhésive. Relever les lés de revêtement. Retirer le papier de protection du Bostik Roll RF100. Rabattre les lés sur la bande adhésive puis maroufler.

Soudure des joints

La soudure des joints peut être réalisée immédiatement après le marouflage du revêtement.

Dépose du revêtement

La dépose est facile et rapide même après plusieurs années. Une nouvelle opération de décoration peut à nouveau être entreprise directement sur le support existant, après nettoyage.

STABILITÉ AU STOCKAGE

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert entre +10° C et +30°C, à l'abri de l'humidité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostiksdsthevercs.com.

Couleur	Conditionnement	Code
Translucide	RF50: 48 mm x 25 m	30607860
Translucide	RF100: 96 mm x 25 m	30607861

Caractéristiques techniques	
Type	pré-enduction à base de résines synthétiques sur grille fine micro-perforée
Temps de gommage	pas de temps d'attente, pose immédiate
Temps ouvert	recouvrir au fur et à mesure de l'avancement, après retrait du papier de protection
Temps de travail	illimité (avant retrait du papier de protection)
Ouverture au trafic piétonnier	immédiate
Consommation	1 rouleau = 25 m

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244
BE + 32 (0) 9 255 17 17

Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl

