

BOSTIK ROLL 240

VERSTERKTE KLEEFBAND VOOR TOEPASSING OP TRAPPEN

VOORDELEN

- Geschikt voor het plaatsen van voorgevormde traptreden
- Onmiddellijke en duurzame bevestiging
- Ultraresistent
- snelle, gemakkelijke en propere plaatsing
- Onmiddellijk beloopbaar
- Tast PVC-bekledingen niet aan
- hoge temperatuurbestendigheid (- 40°C tot + 120°C)
- compatibel met vloerverwarming
- zonder oplosmiddelen of ftalaten
- Heel lage emissie: klasse A+ / EC1 PLUS
- Conform aan de eisen van LEED en BREEAM

PRODUCT

Bostik Roll 240 is een versterkte kleefband bestemd voor het plaatsen van soepele vloerbekleding op trappen.

TOEPASSING

Versterkte kleefband bestemd voor de plaatsing van alle types vloerbekleding op trappen:

- PVC, rubber, linoleum in banen, vasttapijt, naaldvilt, natuurlijke vezels.
- voorgevormde traptreden in PVC en rubber
- wandbescherming en stootranden (ziekenhuizen, etc)
- podotactiele tegels (antislip) en (blinden)geleiden stroken binnenshuis

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing

- de ondergrond moet drukvast, vlak, schoon, blijvend droog, ontstof en ontvet zijn.
- verwerkingsvoorwaarden: temperatuur +10 tot +30°C / RV < 70%
- bescherm de rollen tegen stof en vocht

Mogelijke ondergronden

- polybeton met intact en effen oppervlak
- cementdekvloeren
- anhydrietdekvloer*
- geëgaliseerde vloeren
- vezelplaten, OSB3-platen*
- metaal en niet zuigende ondergronden
- geschikt voor vloerverwarming
- ondergronden op basis van gips*: gipskartonplaten, gipstegels, pleisterwerk



* op poreuze ondergronden, vooraf een Bostikprimer gebruiken

Verwerking

Ontrol en positioneer de kleefband. Zorgvuldig aanwrijven op de beschermfolie om eventuele luchtballen te verwijderen en een perfecte lijmvoverdracht te verzekeren. Verwijder de beschermfolie en positioneer de vloerbekleding op de kleefband, nadien aanwrijven.

Trap: bij voorkeur van boven naar beneden werken. Ontrol de kleefband loodrecht op de treden. Plaats meerdere banen parallel en aaneensluitend over de hele breedte van de treden. Vermijd overlappingsen en zorg dat het volledige oppervlak bedekt is met tape. Zorgvuldig de volledige oppervlakte van de vloerbekleding aanwrijven, inclusief de trapneus.

OPSLAG EN STABILITEIT

18 maanden in de originele en ongeopende verpakking
droog bewaren tussen -10°C en 30°C.

INFORMATIE-AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksd.s.thewerco.com
verkrijgbaar.

Kleur
doorschijnend

Verpakking
1 rol van 25 m –
breedte 240 mm

Code
30607857

Technische kenmerken	
Type	synthetische harsen op een versterkt wapeningsnet
wachttijd	geen, onmiddellijke plaatsing
Open tijd	Aangebrachte tape moet binnen dezelfde dag voorzien worden van vloerbekleding
Beloopbaar	onmiddellijk
Verbruik	1 rol = 6 m ²

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0) 73-6 244 244
BE + 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl