

Certificat de Performance

 (modèle conformément au règlement délégué no. 574/2014 de la Commission Européenne)
 no. BRD006

1.	Code d'identification unique du type de produit	FOLIEFOL TOP G Alu, no. BRD006	
2.	But de l'utilisation	Feuilles souples renforcé pour l'utilisation des écrans pour couverture de toit squamifère	
3.	Producteur	Berdal Rubber & Plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo – Les Pays-Bas	
4.	Représentant	Sans objet	
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la résistance aux performances (AVCP)	AVCP 3	
6a.	Norme harmonisée	EN 13859-1	
	Organisme notifié	Centrum Stavebního inženýrství a.s., notification no.: 1390	
7.	Performances indiqués	Caractéristiques essentielles	Performances:
		Comportement au feu	Classe E
		Étanchéité à l'eau	Classe W1
		Perméabilité à la vapeur (Sd)	600 m
		Résistance au charge d'impact	NPD (aucune performance déterminée)
		Résistance de joints	NPD (aucune performance déterminée)
		Force de traction maximale MD/CMD	>250/>230 (N/50 mm)
		Résistance à la déchirure MD/CMD	>150/>150 N
		Allongement après vieillissement artificiel MD/CMD	40/60 (%)
		Résistance aux alcalis MD/CMD	NPD (aucune performance déterminée)
Durabilité en ce qui concerne la perméabilité à la vapeur d'eau	Selon EN 13859-1		

La performance du produit décrit ci-dessus est conforme à la performance indiquée. La présente déclaration d'exécution est fournie conformément au règlement (EU) nr. 305/2011 sous la responsabilité exclusive du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant.

B.M.D. van Kamperdijk, General Manager

Almelo - Les Pays-Bas, le Mars 1 – 2018