

Allround Latex Grip Pro PSP 10-180



Le PSP Latex Grip Pro 10-180 est un gant doté d'un support en poly/coton 10G recouvert d'une enduction latex robuste. Un gant souple et robuste assurant une sensibilité des doigts et une dextérité optimales. Le liner et l'enduction solides assurent au gant d'excellents résultats selon la norme EN388:2016. Le dos respirant assure une bonne ventilation.

Ce gant est réputé pour sont excellente prise dans les secteurs de la construction et de l'agriculture.

Pas d'irritation par des coutures pouvant entrer en contact avec la peau. Parfaitement adaptée à l'utilisateur le plus exigeant.

L'article PSP 10-180 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388:2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en tricot poly/coton
- ▲ Tubulaire 10G
- ▲ Enduction latex
- ▲ Surface entièrement brute
- ▲ Bonne résistance à la coupure
- ▲ Résistance élevée à l'abrasion età la déchirure
- ▲ Différentes tailles disponibles
- ▲ Contrôles conformément à: EN420 / EN388:2016

CERTIFICATIONS





Résistance à l'abrasion = 3 Résistance à la coupure = 1 Résistance à la déchirure = 4 Résistance à la perforation = 3 Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Pavage | Secteur agricole | Construction | Logistique Industrie | Transport | Installation humide







INFORMATION PRODUIT

	Matière	Support: Poly / Coton. Enduction: Latex
	Couleur	Jaune / Vert
	Longueur (mm)	220-260 En fonction de la taille
	Manchette	Élastique, poignet en tricot

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.01.10.180.08	12 x 12 (144 paires)
09 / L	2.01.10.180.09	12 x 12 (144 paires)
10 / XL	2.01.10.180.10	12 x 12 (144 paires)
11 / XXL	2.01.10.180.11	12 x 12 (144 paires)



^{**} Protection contre les liquides: Attention ! Le degré de protection dépend de l'enduction utilisée Cut ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet